

## Opera Prima Czarny Kolumny Podstawkowe Salon Poznań



Cena: 3 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Wiśnia, Mahoń

### Important Properties

Konstrukcja/budowa:	2-drożna
Moc (W):	70
Pasma przenoszenia (Hz):	40-20000
Impedancja (Ohm):	4
Skuteczność (dB):	91 dB / 2.83Vrms / 1 metr
Głośnik wysokotonowy (mm/"):	1 x 1"
Głośnik średnioniskotonowy (mm/"):	1 x 6, 5"
Wysokość (cm):	33, 0
Szerokość (cm):	20, 0
Głębokość (cm):	28, 0
Waga (kg):	9, 50

### Product Description

## Kolumny podstawkowe Opera Prima

Opera Prima 2015 to nowy element serii Classica Opera, większy od Mezza. Jest to dwudrożny głośnik z 6,5" wooferskim oraz około 10 litrową objętością wewnętrzną. Prima jest przeznaczona do umieszczenia na półce lub stojaku. Charakteryzuje się doskonałą jakością dźwięku, który plasuje go w czołówce światowej pod względem jej wielkości i stosunku jakości do ceny. Skuteczność głośnika w granicach 91 dB (na jeden metr z 2,83 Vrms). Opera Prima 2015 może być używana zarówno w systemie stereo jak też w kinie domowym. Nowy 6,5" woofer został wykonany na nasze zamówienie przez firmę Scanspeak. Znalazł on zastosowanie w całej nowej serii Classica. Jest on wyposażony w membranę aluminiową. Aluminiowa cewka 38 mm (dwuwarstwowy, drut CCWA) pracuje w odpowiednio ukształtowanej szczelinie powietrznej. Zastosowano również metalowy pierścień wokół nabiegunnika, służący kontroli zmian strumienia magnetycznego. Odlewany kosz zapewnia maksymalną sztywność. Głośnik wysokotonowy z serii D26 Scanspeak posiada jednocalową, wysokiej jakości miękką kopułkę, podwójny magnes, komorę dekompresyjną, ferrofluid, aluminiowy kołnierz i pracuje z jednomilimetrową amplitudą. Specjalna, dwupłytowa konstrukcja zwrotnicy zapobiega skutkom wzajemnej indukcyjności cewek. Kondensatory stosowane w torze sygnału zostały starannie dobrane. To również przyczynia się do uzyskania stabilnego i precyzyjnego dźwięku. Wszystkie te elementy, a także kształt obudowy, jej wykończenie (skóra, naturalne drewno) oraz unikalne wewnętrzne wytlumienie powodują, że reprodukcja dźwięku reprezentuje absolutnie najwyższy światowy poziom.

---

### Dane techniczne:

Moc szczytowa: 70 W

Skuteczność: 91 db 2.83 Vrms na 1 metr

Zalecana moc wzmacniacza: od 10 watt bez soft-clipping W

Impedancja: 4 ohm (Z min > 3.5 ohm) Ω

Pasma przenoszenia: 40 -20000 Hz

Typ zwrotnicy: 12 dB/oct filtr dolnoprzepustowy 12 dB/oct filtr górnoprzepustowy

Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2000 Hz

Głośnik wysokotonowy: 1 x 1" wysokotonowy D26 Scanspeak

Gł. niskotonowy: 1 x 6.5" niskotonowy (aluminum diaphragm)

Rodzaj: Dwudrożna

Typ obudowy: Bass reflex na przedniej ścianie

Wykończenia: Skórzane

Wymiary (S x W x G): 200 x 330 x 280 mm

Waga: 9,50 kg