

# Topping E70 Czarny Przetwornik DAC Salon Poznań



Cena: 1 990 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 1 rok

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

## Important Properties

## Product Description

### Przetwornik DAC Topping E70

Topping E70 to przetwornik cyfrowo-analogowy wyposażony w przedwzmacniacz i obsługę transmisji Bluetooth 5.1 ze wsparciem kodeków aptX HD czy LDAC.

Topping E70 zawiera stopień konwersji cyfrowo-analogowej oparty na układzie firmy ESS ES9028Pro. Ten 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy z ośmioma kanałami korzysta z architektury HyperStream II i zapewnia wysokiej jakości odtwarzanie dźwięku, charakteryzujące się pełną przejrzystością i precyzją.

### Całkowicie nowy obwód konwersji I/V

E70 korzysta z całkowicie nowego obwodu konwersji I/V, zaprojektowanego w celu zapewnienia niskich zniekształceń i szumów - zajmując jednocześnie mniej miejsca. To jest kolejny krok dochodzenia do granic możliwości, aby DAC mógł ujawnić swój pełny potencjał.

### Bluetooth 5.1

Wyposażony w chip Qualcomm QCC5125, Bluetooth 5.1 umożliwia zdalne przesyłanie strumieniowej muzyki bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Obsługuje również kodeki transmisji wysokiej rozdzielczości aptX, aptX HD, aptX Adaptive i LDAC, gwarantując wysoką jakość odtwarzania przez Bluetooth.

### Interfejs USB XMOS XU316

Wejście USB Topping E70 jest powiązane z najnowszą generacją interfejsu XMOS XU316, z niestandardowym sterownikiem Thesycon. Ten potężny interfejs obsługuje strumień audio o wysokiej rozdzielczości, do PCM 32bit 768kHz i DSD512, zapewniając bardzo wysoką jakość odsłuchu.

### Wyzwalacz Trigger 12V

E70 posiada wyzwalacz 12V ze sterowaniem aktywnym (wyjście wyzwalacza) i pasywnym (wejście wyzwalacza). Za pomocą prostego przewodu jack 3.5 mm Topping E70 można włączać i wyłączać w synchronizacji z innym sprzętem.

### Wyjście zbalansowane XLR i niezbalansowane RCA z regulowanym poziomem sygnału

E70 zapewnia zbalansowane wyjście XLR i single-ended RCA. Wejście można wybrać i możliwa jest aktywacja tylko jednego lub obu jednocześnie. Ponadto Topping oferuje inteligentną funkcję, która pozwala dostosować poziom wyjść w zależności od zastosowania i pożądanej integracji. W ten sposób poziom wyjścia XLR można zmienić z 4V na 5V, a wyjścia RCA z 2V na 2.5V.

---

## Dane techniczne:

### Dodatkowo w zestawie:

- 1x Pilot zdalnego sterowania
  - 1x kabel USB
  - 1x kabel zasilający
  - 1x antena Bluetooth
- 
- Wejścia:
    - DAC: USB-B
  - Kontrola tonów:
    - NIE
  - Przetwornik DAC:
    - ES9028Pro
  - Stosunek sygnał/szum:
    - RCA: 126dB XLR: 132dB
  - Zniekształcenia THD:
    - RCA: < 0.0007% XLR: < 0.0002%
  - Pasma przenoszenia:
    - 20Hz-40kHz (±0.4dB)
  - Bluetooth:
    - 5.1
  - Wejście optyczne:
    - 1
  - Wejścia koaksjalne:
    - 1
  - Wyjścia 2xRCA liniowe:
    - 1
  - Wyjścia 2xXLR:
    - 1
  - Złącze słuchawkowe:
    - 3.5mm mini jack
    - 6.35 mm
  - Regulacja głośności:
    - TAK
  - INNE:
    - Poziom wyjściowy: 2,1 Vrms @ 0 dBFS (tryb 4 V) 2,5 Vrms @ 0 dBFS (tryb 5 V) 4,2 Vrms @ 0 dBFS (tryb 4 V) 5 Vrms @ 0 dBFS (tryb 5 V)
    - Obsługiwane kodeki Bluetooth AAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX LL, aptX Adaptive, LDAC
    - Obsługiwane częstotliwości próbkowania USB: PCM do 32 bitów 768 kHz, natywne DSD do DSD512, DSD DoP do DSD256 Optyczny/koncentryczny: PCM do 24bit 192kHz, DSD DoP do DSD64
    - Odbiornik Bluetooth: QCC5125 Interfejs USB XMOS: XU316
  - Pilot:
    - TAK
  - Wysokość:
    - 4.4cm
  - Szerokość:
    - 20cm
  - Głębokość:
    - 13.8cm
  - Gwarancja:
    - 24 miesiące