

Emotiva Airmotiv XS8 Subwoofer Salon Poznań



Cena: 2 800 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Subwoofer Emotiva Airmotiv XS8

Airmotiv XS8 to w pełni funkcjonalny aktywny subwoofer klasy premium, który został zaprojektowany tak, aby doskonale brzmiał zarówno w przypadku ścieżek dźwiękowych z filmów, jak i treści muzycznych o jakości audiofilskiej. Airmotiv XS8 to doskonały sposób na rozszerzenie basu mniejszego systemu audio lub kina domowego, aby pokryć kilka ostatnich krytycznych oktaw basu z autorytetem i finezją. XS8 może dostarczyć mnóstwo niskich basów, aby nadać filmowi ostatni akcent realizmu, jednocześnie oferując niskie zniekształcenia i precyzyjną kontrolę, których potrzebujesz do dokładnego, doskonale brzmiącego odtwarzania muzyki. Chociaż XS8 jest najmniejszym członkiem naszej rodziny subwooferów Airmotiv XS, wciąż może zapewnić mnóstwo czystego niskiego basu, aby zapewnić naprawdę imponujące wrażenia odsłuchowe w instalacjach, w których przestrzeń jest na wagę złota. Airmotiv XS8 to także doskonały wybór w przypadku konfiguracji z dwoma subwooferami.

Potężny i wydajny sterownik niskiej częstotliwości

- Wytrzymały, 8-calowy przetwornik niskotonowy o dużym skoku, skierowany do przodu, z nieprasowaną papierową membraną wzmocnioną włóknami aramidowymi.
- Wytrzymałe gumowe zawieszenie SBR.
- Solidna, niemagnetyczna rama z odlewanego aluminium.
- Miedziana cewka drgająca 1-1/2".
- Potężna struktura magnesu z wentylowanym biegunem dla lepszego chłodzenia.
- Niska ruchoma masa zapewniająca doskonałą reakcję przejściową.

Elektronika o jakości audiofilskiej

- Audiofilski wzmacniacz klasy A/B, zasilany przewymiarowanym transformatorem toroidalnym o mocy znamionowej 250 W RMS.
- Zarówno zbalansowane wejścia XLR, jak i podwójne niezbalansowane wejścia RCA.
- Prawdziwie przejrzysty, zaawansowany, wielostopniowy ogranicznik o niskim poziomie zniekształceń.
- Elastyczna, w pełni analogowa zwrotnica z oddzielnymi elementami sterującymi głośnością, częstotliwością zwrotnicy, fazą i zmienną regulacją wzmocnienia niskich częstotliwości.
- Możliwość wyboru przez użytkownika działania 115 VAC lub 230 VAC 50/60 Hz.

Świetny subwoofer potrzebuje świetnej obudowy

- Krytycznie usztywniona, akustycznie obojętna obudowa HDF ze zintegrowanymi antypoślizgowymi gumowymi nóżkami.
- Niski poziom hałasu, strzelanie do tyłu, ładowany port.
- Mocna, ale atrakcyjna obudowa, wykończona wieloma warstwami satynowego czarnego lakieru z przodu i wytrzymałym, atrakcyjnym teksturowanym winylem z tyłu i po bokach.
- Wszystkie wejścia i wyjścia audio znajdują się na tylnym panelu.
- Zdejmowany grill z rzeźbionej tkaniny. (Szafka jest w pełni wykończona ze wszystkich stron i wygląda świetnie z grillem lub bez.)

Doskonały dźwięk: teraz i przez lata

- Zaprojektowaliśmy nasze subwoofery Airmotiv XS, aby zapewnić wyjątkową wydajność, zarówno teraz, jak i przez lata, i potwierdzamy to pełną pięcioletnią gwarancją.

Dane techniczne

- Specyfikacje wyjściowe
 - Pasma przenoszenia:
 - 29 Hz - 200 Hz +/- 3 dB (z regulatorem LF Boost ustawionym na 0 dB).
 - LF Boost Control może zastosować redukcję do -3 dB lub wzmocnienie +9 dB przy 30 Hz.
- Uzupełnienie sterownika
 - Wytrzymały, 8-calowy, napędzany wkrętak o długim rzucie i strzelający do przodu.
 - Nieprasowany stożek papierowy wzmocniony włóknami aramidowymi.
 - Wytrzymałe gumowe zawieszenie SBR.
 - Niemagnetyczna rama z odlewu aluminiowego.
 - Miedziana cewka drgająca 1-1/2" i wentylowany biegun.
- Wzmocnienie
 - Wzmacniacz: Audiofilski wzmacniacz klasy A/B z przewymiarowanym transformatorem toroidalnym.
 - Moc: 250 W RMS.
- Wejścia
 - Zarówno zbalansowane wejścia XLR, jak i podwójne niezbalansowane wejścia RCA.
- Elektronika
 - Wszystkie elementy obsługowe i wskaźniki stanu znajdują się na tylnym panelu
 - Zwrotnica z wysokiej jakości analogowymi filtrami dolnoprzepustowymi 12 dB/oktawę.
 - Płynna regulacja poziomu.
 - Zmienna regulacja częstotliwości zwrotnicy: od 60 Hz do 150 Hz.
 - Sterowanie zmienną fazą: od 0 do -180 stopni.
 - Sterowanie zmiennym wzmocnieniem niskich częstotliwości (regulacja wzmocnienia LF może zastosować redukcję do -3 dB lub wzmocnienie +9 dB przy 30 Hz).
 - Prawdziwie przejrzysty, zaawansowany, wielostopniowy ogranicznik o niskim poziomie zniekształceń.
 - Obwód automatycznego włączania włącza subwoofer po wykryciu sygnału audio.
- Gabinet
 - Wytrzymała akustycznie obojętna obudowa HDF do mebli ze zintegrowanymi gumowymi nóżkami.
 - Mocna, ale atrakcyjna obudowa, wykończona wieloma warstwami satynowego czarnego lakieru z przodu i wytrzymałym, atrakcyjnym teksturowanym winylem z tyłu i po bokach.
 - Zdejmowany grill z rzeźbionej tkaniny. (Szafka jest w pełni wykończona ze wszystkich stron i wygląda świetnie z grillem lub bez.)
 - Niski poziom hałasu, strzelanie do tyłu, ładowany port.
- Środowiskowy i mechaniczny
 - Zasilanie prądem zmiennym: wybierane przez użytkownika działanie 115 VAC lub 230 VAC 50/60 Hz.
 - Wymiary: 14-3/4 cala wysokości x 11-3/4 cala szerokości x 15 cali głębokości. (Dołączone na stałe, antypoślizgowe gumowe nóżki — należy jednak pamiętać o pozostawieniu wolnej przestrzeni na tylne radiatory i kable).
 - Waga: 46 pounds. (w pudełku).