

Emotiva Airmotiv XS15 Subwoofer Salon Poznań



Cena: 6 000 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Subwoofer Emotiva Airmotiv XS15

Airmotiv XS15 to w pełni funkcjonalny aktywny subwoofer klasy premium, który został zaprojektowany tak, aby doskonale brzmiał zarówno w przypadku ścieżek dźwiękowych z filmów, jak i treści muzycznych o audiofilskiej jakości. Airmotiv XS15 to idealny sposób na rozszerzenie odpowiedzi basowej systemu audio, aby pokryć kilka ostatnich krytycznych oktaw basu z autorytetem i finezją. XS15 może dostarczyć surowej mocy, której potrzebujesz, aby dodać ostatni akcent realizmu do filmu, jednocześnie oferując niskie zniekształcenia i precyzyjną kontrolę, których potrzebujesz do dokładnego, doskonale brzmiącego odtwarzania muzyki. XS15 może dostarczyć ogromne ilości energii niskiego basu, której potrzebujesz, aby zdominować nawet największą przestrzeń odsłuchową z absolutną władzą.

Potężny i wydajny sterownik niskiej częstotliwości

- Wytrzymały, 15-calowy przetwornik niskotonowy o długim skoku, skierowany do przodu, z nieprasowaną papierową membraną wzmocnioną włóknami aramidowymi.
- Wytrzymałe gumowe zawieszenie SBR.
- Solidna, niemagnetyczna rama z odlewanego aluminium.
- 3-calowa miedziana cewka drgająca.
- Potężna struktura magnesu z wentylowanym biegunem dla lepszego chłodzenia.
- Niska ruchoma masa zapewniająca doskonałą reakcję przejściową.

Elektronika o jakości audiofilskiej

- Audiofilski wzmacniacz klasy A/B, zasilany przewymiarowanym transformatorem toroidalnym o mocy znamionowej 600 W RMS.
- Zarówno zbalansowane wejścia XLR, jak i podwójne niezbalansowane wejścia RCA.
- Prawdziwie przejrzysty, zaawansowany, wielostopniowy ogranicznik o niskim poziomie zniekształceń.
- Elastyczna, w pełni analogowa zwrotnica z oddzielnymi elementami sterującymi głośnością, częstotliwością zwrotnicy, fazą i zmienną regulacją wzmocnienia niskich częstotliwości.
- Możliwość wyboru przez użytkownika pracy z napięciem 115 VAC lub 230 VAC 50/60 Hz.

Świetny subwoofer potrzebuje świetnej obudowy

- Krytycznie usztywniona, akustycznie obojętna obudowa HDF ze zintegrowanymi antypoślizgowymi gumowymi nóżkami.

- Niski poziom hałasu, strzelanie do tyłu, ładowany port.
- Mocna, ale atrakcyjna obudowa, wykończona wieloma warstwami satynowego czarnego lakieru z przodu i wytrzymałym, atrakcyjnym teksturowanym winylem z tyłu i po bokach.
- Wszystkie wejścia i wyjścia audio znajdują się na tylnym panelu.
- Zdejmowany grill z rzeźbionej tkaniny. (Szafka jest w pełni wykończona ze wszystkich stron i wygląda świetnie z grillem lub bez.)

Doskonały dźwięk: teraz i przez lata

- Zaprojektowaliśmy nasze subwoofery Airmotiv XS, aby zapewnić wyjątkową wydajność, zarówno teraz, jak i przez lata, i potwierdzamy to pełną pięcioletnią gwarancją.

Dane techniczne

- Specyfikacje wyjściowe
 - Pasmo przenoszenia:
 - 20 Hz - 200 Hz +/- 3 dB (przy regulacji wzmocnienia LF ustawionej na 0 dB).
 - LF Boost Control może zastosować redukcję do -3 dB lub wzmocnienie +9 dB przy 30 Hz.
 - Uzupelnienie sterownika
 - Wytrzymały, 15-calowy, napędzany do przodu przetwornik o długim rzucie.
 - Nieprasowany stożek papierowy wzmocniony włóknami aramidowymi.
 - Wytrzymałe gumowe zawieszenie SBR.
 - Niemagnetyczna rama z odlewu aluminiowego.
 - 3-calowa miedziana cewka drgająca i wentylowany biegun.
- Wzmocnienie
 - Wzmacniacz: Audiofilski wzmacniacz klasy A/B z przewymiarowanym transformatorem toroidalnym.
 - Moc: 600 W RMS.
- Wejścia
 - Zarówno zbalansowane wejścia XLR, jak i podwójne niezbalansowane wejścia RCA.
- Elektronika
 - Wszystkie elementy obsługowe i wskaźniki stanu znajdują się na tylnym panelu
 - Zwrotnica z wysokiej jakości analogowymi filtrami dolnoprzepustowymi 12 dB/oktawę.
 - Płynna regulacja poziomu.
 - Zmienna regulacja częstotliwości zwrotnicy: od 60 Hz do 150 Hz.
 - Sterowanie zmienną fazą: od 0 do -180 stopni.
 - Sterowanie zmiennym wzmocnieniem niskich częstotliwości (regulacja wzmocnienia LF może zastosować redukcję do -3 dB lub wzmocnienie +9 dB przy 30 Hz).
 - Prawdziwie przejrzysty, zaawansowany, wielostopniowy ogranicznik o niskim poziomie zniekształceń.
 - Obwód automatycznego włączania włącza subwoofer po wykryciu sygnału audio.
- Gabinet
 - Wytrzymała akustycznie obojętna obudowa HDF do mebli ze zintegrowanymi gumowymi nóżkami.
 - Mocna, ale atrakcyjna obudowa, wykończona wieloma warstwami satynowego czarnego lakieru z przodu i wytrzymałym, atrakcyjnym teksturowanym winylem z tyłu i po bokach.
 - Zdejmowany grill z rzeźbionej tkaniny. (Szafka jest w pełni wykończona ze wszystkich stron i wygląda świetnie z grillem lub bez.)
 - Niski poziom hałasu, strzelanie do tyłu, ładowany port.
- Środowiskowy i mechaniczny
 - Zasilanie prądem zmiennym: wybierane przez użytkownika działanie 115 VAC lub 230 VAC 50/60 Hz.
 - Wymiary: 23-5/8 cala wysokości x 19-3/4 cala szerokości x 24-1/2 cala głębokości. (Dołączone na stałe, antypoślizgowe gumowe nóżki — należy jednak pamiętać o pozostawieniu wolnej przestrzeni na tylne radiatory i kable).
 - Waga: 136 pounds. (w pudełku)