

Beyerdynamic Xelento Remote 2 Gen Słuchawki Dokanałowe Salon Poznań



Cena: 4 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

Important Properties

Product Description

Słuchawki Dokanałowe Beyerdynamic Xelento Remote 2 Gen

Charakterystyka dźwięku XELENTO (2. generacji) została dodatkowo udoskonalona na kilku poziomach: zakres basów imponuje jeszcze większą precyzją i kontrolą oraz płynnie integruje się z ogólnym dźwiękiem XELENTO. Dostępny zapas mocy nadal zapewnia imponującą przyjemność słuchania przy dowolnej głośności. Średnie tony, które II generacji są szczególnie liniowe - odwzorowują dźwięki czy instrumenty w niezwykle naturalny sposób. Pozwala to na jeszcze wyraźniejsze rozróżnienie instrumentów o szerokim zakresie częstotliwości. W porównaniu z 1. generacją rozszerzony został zakres wysokich tonów. Oznacza to wyjątkowo przestrzenne i szczegółowe odtwarzanie dźwięku, co jest szczególnie widoczne przy nagraniach muzycznych o wysokiej rozdzielczości. Niezwykle staranne dostrojenie wysokich tonów zapewnia jeszcze większą przyjemność ze słuchania muzyki.

HI-Res

Zastosowany przetwornik TESLA.11 oferuje nie tylko nieporównywalnie wysokiej rozdzielczości dźwięk, ale także niezwykle wysoką wydajność, którą słuchawki osiągają m.in. za pomocą potężnego neodymowego magnesu pierścieniowego. Xelento Remote II generacji odtwarzają pełny dźwięk, muzykę w jakości Hi-Res z niezrównaną rozdzielczością i głębią. Jeżeli skorzystasz z trybu ulepszenia, dźwięk jest optymalizowany przez dodatkowy przetwornik cyfrowo-analogowy ze wzmacniaczem.

Dwa przewody w komplecie

Na wyposażeniu Xelento Remote (2. generacji) są dwa przewody. Zbalansowany kabel z wtykiem Pentaconn 4,4 mm - umożliwia bezpośrednie podłączenie do wysokiej jakości odtwarzaczy hi-fi. Słuchawki Xelento Remote (2. generacji) są idealne do użytku z cyfrowymi urządzeniami, takimi jak odtwarzacze audio czy wysokiej jakości systemy hi-fi. Zastosowanie połączonych wtyczek i posrebrzanego przewodu zapewnia wyjątkowy dźwięk. Trójprzyciskowe sterowanie

umieszczono na przewodzie zakończonym wtykiem mini jack (3,5 mm). Wysokiej jakości mikrofon zwiększa funkcjonalność: rozmowy, wideo konferencje i korzystanie z asystentów głosowych, które mogą być dostępne na smartfonie lub laptopie.

Złącza MMCX

Dzięki systemowi wtyczek MMCX, Xelento Remote (2. generacji) można wzbogacić o moduł Bluetooth® (w kształcie pałąka)

na szyję. Xelento jako wersja bezprzewodowa. Dzięki najnowszym kodekom bezprzewodowego dźwięku hi-fi można cieszyć się: Qualcomm® aptX™ HD, Qualcomm®aptX™ Adaptive i LHDC oraz integracją cyfrowo-analogową za pośrednictwem konwertera ze wzmacniaczem od specjalistycznej firmy AKM. Bezprzewodowe słuchanie dźwięku jest możliwe na wszystkich urządzeniach – niezależnie od tego, czy jest to Android, iOS, Windows czy Mac.

Obudowa

To niezwykle smukła i lekka konstrukcja o ergonomicznym kształcie. Forma obudowy i doskonale dopasowane wkładki do uszu zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do anatomii ludzkiego ucha zapewniając wyjątkowy komfort podczas noszenia oraz a maksymalne tłumienie hałasu zewnętrznego. W celu zmaksymalizowania komfortu użytkownika, kabel jest poprowadzony i noszony za uchem.

Certyfikat IPX4

Będąc w ruchu słuchawki są dobrze chronione przed wilgocią.

Akcesoria

Xelento Remote (2 generacji) zostały wyposażone w 7 par (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) wkładek silikonowych, 3 pary (S,M,L) wkładek piankowych Comply™ Tx-500, zapasowe siateczki ochronne na falowody, przewód zakończony 4-półowym wtykiem mini jack 3,5mm, klipsy przytrzymujące przewód, szmatkę z mikro fibry, sztywne etui transportowe, instrukcję obsługi.

Dane techniczne:

- Typ przetwornika
 - dynamiczny Tesla.11
- Konstrukcja
 - zamknięta
- Rodzaj słuchawek
 - dokanałowe
- Pasma przenoszenia
 - 10 – 50,000 Hz
- Impedancja
 - 16 Ohm
- Nominalny SPL
 - 114 dB SPL (1 mW)
- Maksymalny SPL
 - 134 dB
- Zniekształcenia T.H.D
 - < 0.02% 1 kHz
- Długość przewodu
 - 1.30 m, odłączany wtyk mini jack 3.5mm oraz 1,3m, odłączany (PENTACCON), 5-cio stykowy jack 4.4mm
- Złącze
 - 4-pin stereo mini-jack (3.5 mm) oraz 5-pin stereo zbalansowany jack 4.4mm
- Waga
 - 8g (słuchawka)
- Akcesoria
 - 2 przewody przyłączeniowe, 7 par (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) wkładek silikonowych, 3 pary (S,M,L) wkładek piankowych Comply™ Tx-500, zapasowe siateczki ochronne, przewód z 4-półowym wtykiem mini jack 3,5mm, klipsy do przewodów