

Sonus Faber Gravis VI Czarny Połysk Subwoofer Salon Poznań



Cena: 30 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Wenge, Czerwony

Important Properties

Product Description

Subwoofer Sonus Faber Gravis VI

Powiew Przeszłości

Sonus faber nie jest nowością na arenie projektowania i inżynierii subwooferów. Pierwszy projekt subwoofera, Gravis FB100, został wprowadzony na rynek w 1986 roku, dziesięć lat później narodził się Sonus faber Cremona M. Dziś, dzięki nowej kolekcji Gravis, Sonus faber powraca do swoich korzeni, łącząc stale rozwijającą się najnowocześniejszą technologię przy jednoczesnym zachowaniu jego tożsamość to naturalny dźwięk i jakość włoskiego rzemiosła.

Wyrafinowanie I Elegancja

Subwoofery Gravis III, V i VI, najpotężniejsze i najwyższej klasy modele linii systemów aktywnych, zostały zaprojektowane tak, aby stanowić idealne uzupełnienie wszystkich kolekcji głośników, które nazwały historię Sonus faber. Estetycznie połączone korpusem wzbogaconym czarnym skórzonym pokryciem, różnią się od siebie wykończeniami ręcznie wykańczanego drewnianego blatu.

Gravis III, V i VI to najpotężniejsze aktywne subwoofery, jakie Sonus faber kiedykolwiek zaprojektował, aby zoptymalizować dynamikę i głębokość reprodukcji dźwięku.

Drewniany Błat

Górne wykończenia subwoofera Gravis III z matowego drewna Wengè i orzecha tworzą połączenie z kolekcją Olympica Nova. Oprócz drewnianych wykończeń, dyskretne wykończenie Piano Black zadowoli klientów, którzy chcą wszechstronnego produktu, który można łatwo zintegrować z dowolnym systemem audio i środowiskiem.

Dane techniczne:

- typ:
 - zamknięty, aktywny subwoofer z dwoma przetwornikami
- głośnik niskotonowy:
 - 2x 320 mm (12") podwójna cewka 4 + 4ohm, bardzo długi skok, wielowarstwowy stożek typu plastra miodu,

- szeroka gumowa osłona
- typ wzmacniacza:
 - wysokiej jakości wzmacniacz klasy AB
- maksymalna moc wzmacniacza:
 - 1 800 W
- pasmo przenoszenia @-6dB/@-3dB:
 - od 18 Hz do Fc (regulowane przez użytkownika)
- sterowanie:
 - bezpośredni dostęp do głośności, kontrola z aplikacji: głośność, płynnie regulowana częstotliwość podziału (40 do 150 Hz), nachylenie filtrowania 24dB/oct, bezstopniowa regulacja fazy sygnału, korektor parametryczny (dostępne są 4 ustawienia), opóźnienie (od 1 do 20 ms), auto eq, automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania
- dodatkowe funkcje:
 - połączenie bezprzewodowe (odbiornik w zestawie i jednostka nadawcza dostępne osobno)
- wejścia sygnału audio:
 - 2x liniowe, lewe i prawe złącza RCA (niesymetryczne) 2x liniowe, lewe i prawe złącza XLR (symetryczne), 1x wysokiego poziomu, Neutrik 4-biegunowe Speakon®
- wymiary produktu:
 - 616 x 449 x 586 mm
- waga netto:
 - 52,00 kg
- ilość minimalna:
 - 1 szt.