

Teac TN-3B-SE Biały Gramofon Analogowy Salon Poznań



Cena: 1 899 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Wiśnia

Important Properties

Product Description

Gramofon Analogowy Teac TN-3B-SE

Doskonała jakość dźwięku

Nasz produkt to niezrównana propozycja dla wymagających melomanów, pragnących cieszyć się muzyką w najwyższej jakości. Gramofon został starannie zaprojektowany, by dostarczać dźwięku o wyjątkowej klarowności i stabilności. Wyjątkowym elementem jest innowacyjne ramię w kształcie litery "S" z zaawansowanymi łożyskami ostrzowymi, które gwarantują doskonałą rozdzielczość dźwięku.

Wygodna i intuicyjna obsługa

Nasza stylowa TEAC TN-3B-SE sprawia, że obsługa gramofonu jest czystą przyjemnością, nawet dla początkujących. Wspomaga to nowoczesna wkładka audio-technica z eliptycznym rysikiem, idealnie dopasowana do uniwersalnej główki. Włączenie płyty winylowej jest niezwykle proste - wystarczy kilka gestów, by cieszyć się ulubionymi utworami. Niezawodny wzmacniacz Phono EQ gwarantuje doskonałą jakość dźwięku, bez irytujących zniekształceń.

Bezstresowa rozrywka bez przerywania

Jeśli marzysz o płynnym odtwarzaniu muzyki bez przerw i zacięć, nasz gramofon TEAC TN-3B-SE spełni Twoje oczekiwania. Dzięki niezawodnemu napędowi paskowemu, ruch talerza jest płynny i przyjemny, bez zakłóceń. Przenieś się w świat doskonałego dźwięku bez obaw o przerwy w muzyce.

Przydatne rozwiązanie

Gramofon TEAC TN-3B-SE został wyposażony w osłonę przeciwpyłową, dzięki czemu utrzymanie komponentów urządzenia w czystości nie sprawia żadnego problemu.

Zawartość zestawu

W opakowaniu znajduje się: gramofon TEAC TN-3B-SE, mata gramofonowa, przewód RCA, zasilacz, osłona przeciwpyłowa, dokumentacja.

Dane techniczne:

Gramofon

- Typ
 - Napęd pasowy (napęd zewnętrzny)
- Silnik
 - Silnik prądu stałego
- Prędkości obrotowe
 - 33- $\frac{1}{3}$ obr./min., 45 obr./min
- Wow i trzepotanie
 - 0,1% lub mniej
- Stosunek S/N
 - 67 dB (ważony A, LPF 20 kHz)
- Gramofon (talerz)
- Materiał
 - Odlew aluminiowy
- Średnica
 - 30cm

Ramiono

- Typ
 - Kształt S, zrównoważony statycznie
- Efektywna długość
 - 223mm
- Zakres ciśnienia igły
 - 0 g do 5,0 g
- Kompatybilna waga wkładu
 - 3,0 g do 12,0 g
 - 14 g do 23 g (łącznie z główką)

Wkładka

- Typ
 - typu MM
- Napięcie wyjściowe
 - 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/s)
- Nacisk igły
 - 1,8 do 2,2 g (zalecane 2,0 g)
- Waga
 - 6,1 g
- Masa główki
 - 11 g (łącznie ze śrubami, nakrętkami i drutami)
- Kompatybilny rysik
 - AT-VMN95E * Średnia żywotność igły: ok. 300 godzin.

Wyjścia analogowe

- Złącze
 - Gniazdo RCA Pin × 1 para (pozlacane)
- Napięcie wyjściowe
 - FON
 - 4,0 mV (1 kHz)
 - LINIA
 - 224mV (-13dBV)

Dane ogólne

- Moc operacyjna
 - AC 100 do 240 V, 50/60 Hz
- Pobór energii
 - 1,5 W
- Zasilanie w trybie gotowości
 - 0,5 W
- Wymiary całkowite (szer. × wys. × gł.)
 - 420 × 117 × 356 mm /
- Waga
 - około. 5,0 kg

- Dołączone akcesoria
 - Mata filcowa, adapter EP, przeciwwaga, osłona główki (zainstalowana AT-VM95E), talerz, osłona przeciwpylowa, zawiasy × 2, kabel audio RCA ze złączem GND, zasilacz sieciowy (GPE053A-V120050), instrukcja obsługi (w tym karta gwarancyjna)