

## Sonus Faber Lumina II Amator Czerwony Połysk Kolumny Podstawkowe Salon Poznań



Cena: 3 499 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Orzech, Czerwony połysk, Wenge

### Important Properties

### Product Description

## Kolumny Podstawkowe Sonus Faber Lumina II Amator

### Kolumny Podstawkowe Sonus Faber Lumina II Amator - Rewelacyjny dźwięk w stylu!

Sonus Faber Lumina II Amator to prawdziwy majstersztyk w świecie audiofilii. Nazwa "Amator" nie jest przypadkowa - stanowi ona gwarancję wyjątkowego doświadczenia dźwiękowego. Wartościowe, jak każdy entuzjasta rynku wie, te kolumny podstawkowe zapewniają ekscytujący i wciągający odsłuch.

Nowoczesne zwrotnice Lumina II Amator są efektem inspiracji dziedzictwem kolekcji Homage. Czerpiąc z osiągnięć Amati G5 i Guarneri G5, te kolumny podstawkowe oferują doskonałą jakość dźwięku. Zastosowane obwody IFF i filozofia koherencji fazowej gwarantują perfekcyjne odwzorowanie wirtualnej sceny dźwiękowej w trzech wymiarach. Innowacyjne filtry nie tylko zwiększają rozdzielczość, ale również zapewniają bardziej rygorystyczną i spójną reprodukcję dźwięku.

Lumina II Amator wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami dźwiękowymi, ale także stylowym designem. Dostępna w trzech nowych, błyszczących wykończeniach: czerwonym, wengé i orzechowym, ta kolumna podstawkowa wpisuje się doskonale w różnorodne aranżacje wnętrz. Dodatkowym elementem elegancji jest stolarka w jodełkę.

Podsumowując, Sonus Faber Lumina II Amator to nie tylko kolumny podstawkowe - to prawdziwe arcydzieło dźwięku, które dostarczy Ci niezapomnianych chwil muzycznych.

---

### Dane techniczne:

- Marka
  - Sonus faber
- Model
  - Lumina II Amator
- Kolor
  - Czerwony, Orzech, Wenge
- System 2-drożnych głośników półkowych;
  - wentylowana obudowa

- Głośnik wysokotonowy:
  - przetwornik DAD Ø 29 mm
- Głośnik średniotonowy:
  - przetwornik z membraną papierową Ø 150 mm
- Zwrotnica:
  - 2600 Hz
- Pasmo przenoszenia:
  - 55 Hz – 24 000 Hz
- Czułość:
  - 86 dB SPL (2,83 V / 1 m)
- Impedancja nominalna:
  - 4 ohm
- Sugerowana moc wzmacniacza:
  - 30 W – 150 W niezskażonego sygnału
- Zawartość opakowania:
  - 1x instrukcja obsługi, 2x zworki, 2x maskownice, 2x osłony przeciwpyłowe z tkaniny
- Wymiary produktu:
  - 180 x 304 x 263 mm
- Waga netto:
  - 5,65 kg