

## Paradigm Premier 600C Biały Połysk Kolumna Centralna Salon Poznań



Cena: 6 600 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny połysk, Biały połysk, Espresso / Wenge

### Important Properties

### Product Description

## Kolumna Centralna Paradigm Premier 600C

\*stojak nie jest częścią zestawu

### Brzmienie, które robi krok w jednym słusznym kierunku: do przodu

Ponieś się marzeniom! Rozważ krok, o którym zawsze marzyłeś... Teraz nadszedł czas, aby podjąć wyjątkową decyzję i wkroczyć w świat zaawansowanych technologii dźwiękowych. Nasze innowacyjne rozwiązania oparte są na dogłębnych badaniach i unikalnych elementach konstrukcyjnych, które rzadko spotyka się w tej klasie cenowej. Zainwestuj w wyjątkowe brzmienie, w pełni stworzone od podstaw w sercu Kanady!

### Innowacje w jakości i wydajności

Każdy głośnik niskotonowy i średniotonowy w serii Premier wyposażony jest w opatentowaną przez Paradigm technologię Active Ridge Technology (ART™). Ta konstrukcja zapewnia większe wychylenie, co daje wzrost dynamiki o 3 dB, i 50% redukcję zniekształceń. Wykonane z formowanego wtryskowo termoplastycznego elastomeru, zawieszona ART™ są trwalsze i bardziej niezawodne, zapewniając doskonały dźwięk.

### Odkryj serię Premier!

Zaprojektowane i wykonane w najnowocześniejszej kanadyjskiej fabryce Paradigm o powierzchni niemal 21 000mkw! Dla naszych obudów wybraliśmy wytrzymały tłumiący niechciane rezonanse 3/4" MDF, z optymalnie rozmieszczonymi wewnętrznymi usztywnieniami i wzmocnionymi przednimi przegrodami, aby zapewnić jakość dźwięku przewyższającą wszystkie inne. Gładkie przegrody przednie, wzmocnione 1" płytą MDF, zmniejszają dyfrakcję i poprawiają charakterystykę rozpraszania dźwięku. Możesz poczuć najwyższą jakość wykonania, która jest prawdziwym rękodziełem. Piękny design uzupełnia nowy standard wydajności i wartości.

Paradigm współpracuje ze światowej sławy kanadyjskim NRC w badaniach nad ujawnieniem prawdziwej natury dźwięku i ludzkiego słuchu. Odkrycia wpływają na projekt i wydajność, dając wyjątkowo realistyczne wrażenia słuchowe, poparte badaniami naukowymi.

## Dane techniczne:

- Typ / Konstrukcja
  - Kolumna centralna
  - 3-drożna, 6 przetworników
  - Zwrotnica 2-stopnia, elektroakustyczna: 2.5kHz, 700Hz
- Moc
  - 120W
  - 15 - 180W (zalecana moc wzmacniacza)
- Zasięg pasma niskich częstotliwości
  - 40Hz (DIN)
- Pasma przenoszenia
  - 60Hz - 25kHz ( $\pm 3$ dB) w osi
  - 60Hz - 20kHz ( $\pm 3$ dB) 30° poza osią
- Impedancja
  - Kompatybilne z 8ohm
- Efektywność
  - 94dB (w pomieszczeniu)
  - 91dB (w komorze bezdechowej)
- Przetwornik wysokotonowy
  - 1 x 25 mm (1"), kopułka X-PAL, tłumiona/chłodzona ferrofluidem, soczewki PPA™
- Przetwornik średniotonowy
  - 1 x 102 mm (4"), czarna anodyzowana kopułka aluminiowa, soczewka PPA™
- Przetwornik niskotonowy
  - 2 x 165 mm (6.5"), z technologią ART™, membrana propylenowa wzbogacona karbonem
- Pasywny radiator
  - 2 x 165 mm (6.5"), z technologią ART™, membrana propylenowa wzbogacona karbonem
- Wymiary (W x S x G)
  - 19.7 x 90.8 x 34.2 cm
- Waga
  - 19.5 kg / szt.