

Paradigm Premier 500C Czarny Połysk Kolumna Centralna Salon Poznań



Cena: 5 300 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny połysk, Biały połysk, Espresso / Wenge

Important Properties

Product Description

Kolumna Centralna Paradigm Premier 500C

Brzmienie, które robi krok w jedynym słusznym kierunku: do przodu

Ponieś się marzeniom! Rozważ krok, o którym zawsze marzyłeś... Teraz nadszedł czas, aby podjąć wyjątkową decyzję i wkroczyć w świat zaawansowanych technologii dźwiękowych. Nasze innowacyjne rozwiązania oparte są na dogłębnych badaniach i unikalnych elementach konstrukcyjnych, które rzadko spotyka się w tej klasie cenowej. Zainwestuj w wyjątkowe brzmienie, w pełni stworzone od podstaw w sercu Kanady!

Innowacje w jakości i wydajności

Każdy głośnik niskotonowy i średnionowy w serii Premier wyposażony jest w opatentowaną przez Paradigm technologię Active Ridge Technology (ART™). Ta konstrukcja zapewnia większe wychylenie, co daje wzrost dynamiki o 3 dB, i 50% redukcję zniekształceń. Wykonane z formowanego wtryskowo termoplastycznego elastomeru, zawieszona ART™ są trwalsze i bardziej niezawodne, zapewniając doskonały dźwięk.

Zaprojektowane i wykonane w najnowocześniejszej kanadyjskiej fabryce Paradigm o powierzchni niemal 21 000mkw! Dla naszych obudów wybraliśmy wytrzymały tłumiący niechciane rezonanse 3/4" MDF, z optymalnie rozmieszczonymi wewnętrznymi usztywnieniami i wzmocnionymi przednimi przegrodami, aby zapewnić jakość dźwięku przewyższającą wszystkie inne. Gładkie przegrody przednie, wzmocnione 1" płytą MDF, zmniejszają dyfrakcję i poprawiają charakterystykę rozpraszania dźwięku. Możesz poczuć najwyższą jakość wykonania, która jest prawdziwym rękodziełem. Piękny design uzupełnia nowy standard wydajności i wartości.

Paradigm współpracuje ze światowej sławy kanadyjskim NRC w badaniach nad ujawnieniem prawdziwej natury dźwięku i ludzkiego słuchu. Odkrycia wpływają na projekt i wydajność, dając wyjątkowo realistyczne wrażenia słuchowe, poparte badaniami naukowymi.

Odkryj serię Premier!

Dane techniczne:

- Typ / Konstrukcja
 - Kolumna centralna
 - 3-drożna, 4 przetworniki
 - Zawieszenie akustyczne
 - Zwrotnica 2.5kHz, 600Hz: 2 stopnia, elektroakustyczna
- Moc
 - 80W
 - 15 - 120W (zalecana moc wzmacniacza)
- Zasięg pasma niskich częstotliwości
 - 47Hz
- Pasma przenoszenia
 - 73Hz - 25kHz (± 3 dB) w osi
 - 73Hz - 20kHz (± 3 dB) 30° poza osią
- Impedancja
 - Kompatybilna z 8ohm
- Efektywność
 - 92dB (w pomieszczeniu)
 - 89dB (w komorze bezdechowej)
- Przetwornik wysokotonowy
 - 1 x 25 mm (1"), kopułka X-PAL, tłumiona/chłodzona ferrofluidem, soczewki PPA™
- Przetwornik średnionowy
 - 1 x 102 mm (4"), czarna anodyzowana kopułka aluminiowa, soczewka PPA™
- Przetwornik niskotonowy
 - 2 x 140 mm (5.5"), z technologią ART™, membrana propylenowa wzbogacona karbonem
- Wymiary (W x S x G)
 - 18 x 51.5 x 32 cm
- Waga
 - 11.8 kg / szt.