

Fyne Audio F300i Jasne Drewno Kolumna Podstawkowa Salon Poznań



Cena: 636 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Czarny, Jasne drewno

Important Properties

Product Description

Fyne Audio F300i Kolumna Podstawkowa

Poznaj Serię F300i

Bazując na oryginalnym F300, F300i wnosi wzmocnione wysokie tony dzięki ulepszonemu tytanowemu głośnikowi wysokotonowemu i zwrotnicy. Ten wszechstronny głośnik półkowy F300i może być używany w dwukanałowych aplikacjach Hi-Fi lub kina domowego. Na tylnym panelu F300i znajduje się uchwyt umożliwiający łatwy montaż głośnika na ścianie. Jest to naprawdę poręczna funkcja, gdy przestrzeń jest na wagę złota, lub w przypadku używania głośnika jako tylnego głośnika efektowego w zestawie kina domowego.

Obudowa

Dobrze skonstruowana obudowa głośnika jest punktem wyjścia dla każdego głośnika o wysokiej wydajności. Wyjątkowa sztywność jest zapewniona we wszystkich modelach F300i poprzez kombinację paneli MDF, które są wewnętrznie usztywnione. Dodatkowa sztywność jest osiągana poprzez sprzężenie magnesu przetwornika niskich częstotliwości z usztywnieniem obudowy przy użyciu rezonansowego kitu pochłaniającego. Poszerzenie śladu w modelach podłogowych, przy użyciu cokołu z kolcami sprzęgającymi podłogę, zapewnia stabilność dla ścisłego basu i dokładnego obrazowania stereo.

Zwrotnica

Optymalna wydajność każdego z modeli F300i jest zapewniona przez zastosowanie wysokiej jakości precyzyjnych komponentów w obrębie zwrotnicy, w tym niskostratnej cewki z laminowanym rdzeniem LF i kondensatorów polipropylenowych HF. Pomimo, że projekty są optymalizowane komputerowo, precyzyjne dostrajanie jest zawsze podejmowane poprzez krytyczne odsłuchy. Połączane terminale głośnikowe zapewniają czystą ścieżkę sygnału, a topowy model F303i wyposażono w terminale bi-wire w celu dalszej poprawy osiągnięć.

Technologia przetworników

Fyne Audio dąży do zapewnienia najlepszej w swojej klasie wydajności na wszystkich poziomach cenowych i staranny dobór komponentów dla przetworników F300i pomaga osiągnąć ten cel. Wykorzystanie papierowej membrany z wielu

włókien w przetwornikach nisko/średniotonowych zapewnia naturalne brzmienie średnicy i czyste zachowanie transjentów. W centrum przetwornika umieszczono wtyczkę fazową, która zapewnia gładką charakterystykę obniżenia średnicy. Technologia FyneFlute, zastosowana na gumowym obramowaniu membrany głośnika, zapewnia niejednorodny interfejs, który bardzo efektywnie odprowadza energię z membrany głośnika.

Dane techniczne:

- Typ systemu :
 - 2-drożny, z tylnym portem
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - (Watt RMS) 20 - 70
- Moc ciągła:
 - (Watt RMS) 35
- Czułość:
 - (2,83 V @ 1 m) 87dB
- Impedancja nominalna:
 - 8 Ohm
- Pasmo przenoszenia:
 - (-6dB typowo w pomieszczeniu) 54Hz - 34kHz
- Głośniki:
 - 1 x 125mm wielowłóknisty głośnik nisko/średniotonowy,
 - 1 x 25mm tytanowa kopułka wysokotonowa
- Częstotliwość zwrotnicy:
 - 3,4kHz
- Typ zwrotnicy:
 - 2. rzędu dolnoprzepustowa,
 - 3. rzędu górnoprzepustowa
- Wymiary:
 - WxSzxG 250 x 156 x 211mm (9.8 x 6.1 x 8.3")
- Waga:
 - Każda sztuka 3,7kg (32,2lb)