

PrimaLuna DiaLogue Premium Integrated Wzmacniacz Zintegrowany Srebrny Salon Poznań



Cena: 20 110 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

Important Properties

Product Description

Wzmacniacz Zintegrowany PrimaLuna DiaLogue Premium Integrated

PrimaLuna DiaLogue Premium Integrated wysoko ustawia poprzeczkę względem tego, jaki powinien być lampowy wzmacniacz zintegrowany: seksowny...egzotyczny... i wykonany z niezwykłą jakością oraz wyposażony w funkcje niespotykane w innych wzmacniaczach tej klasy.

Adaptive AutoBias

Tak jak w przypadku wszystkich pozostałych wzmacniaczy PrimaLuny, nigdy nie trzeba się martwić koniecznością biasowania lamp. Wystarczy przełączyć przycisk i układ rekalkuluje się pod kątem lamp EL34 lub KT88/KT120/KT150 (każdy wzmacniacz Prima Luna jest dostarczany z fabrycznie preinstalowanymi lampami EL34)

Wszystkie krytyczne ścieżki sygnałowe zostały wykonane ze srebrzonych przewodów z miedzi beztlenowej (OCC) w izolacji teflonowej, w celu zapewnienia maksymalnej szybkości i czystości sygnału.

Przełączany tryb Triodowy/Ultraliniowy

Pozwala na szybkie przełączenie trybu pracy lamp wzmacniacza. Pozostałe funkcje, takie same jak we wzmacniaczach serii ProLogue Premium: Pilot zdalnego sterowania, obsługujący wszystkie funkcje urządzenia, wyjście sygnału Home Theater, wszystkie połączenia lutowane wykonane metodą punkt-punkt w celu zapewnienia długiej żywotności lamp oraz innych krytycznych elementów toru audio.

Nowy stopień wejściowy

DiaLogue Premium wykorzystuje po trzy lampy 12AU7 na kanał, oraz dodatkowe udoskonalenia znane z modelu ProLogue Premium. W rezultacie otrzymano jeszcze niższy poziom zniekształceń oraz szersze pasmo przenoszenia.

Dedykowane wyjście do podłączenia subwoofera

Jeśli posiadany subwoofer wyposażony jest tylko w wejście sygnału liniowego, podłączenie go do DiaLogue Premium jest banalnie proste.

Dane techniczne

- Moc wyjściowa - tryb Ultraliniowy
 - 42 W na kanał (na lampach EL34)
 - 43 W na KT88
 - 45 W na KT120
 - 48 W na KT 150
- Moc wyjściowa - tryb Triodowy
 - 25 W na kanał (na lampach EL34 i KT 88)
 - 27 na KT120
 - 30 W na KT 150
- Pasmo przenoszenia
 - 5Hz-30kHz +/- 0.5dB (na EL34)
 - 5Hz-32kHz na KT88
 - 10Hz-65kHz na KT-120/KT-150
- Zniekształcenia THD z AABB
 - < 0,22% @ 1W; mniej niż 1,2% przy mocy znamionowej
- Odstęp S/N
 - 89 dB
- Impedancja wejściowa
 - 100 kOhm
- Czułość wejściowa
 - 270 mV (przy mocy znamionowej i masymalnym poziomie głośności)
- Wzmocnienie maksymalne
 - 36,5 dB
- Pobór mocy
 - 280 W
- Waga netto
 - 29 kg
- Waga z opakowaniem
 - 32 kg
- Wymiary
 - 15.9"x15.2"x8.3" / 405mm x 385mm x 210mm (Głęb x Szer x Wys)
- Wymiary z opakowaniem
 - 22.7 x18.4"x12" / 577mm x 468mm x 305mm (Głęb x Szer x Wys)
- Wejścia
 - 5 par Stereo RCA
 - 1 para Home Theater
- Wyjścia
 - 1 para Stereo RCA Tape
 - 1 wyjście na subwoofer
 - Terminale głośnikowe 4 & 8 Omów
- Lampy
 - 4 x EL34, KT-88, KT-120 lub KT-150
 - 6 x 12AU7