

Goldenear SuperSat 60C (Poziomy) Zestaw Głośnikowy Naścienny On-Wall Salon Poznań



Cena: 5 170 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Zestaw Głośnikowy Naścienny On-Wall Goldenear SuperSat 60C

SuperSat 60 jest wąskim, mierzącym 89 cm długości i głębokim na 6,8 cm głośnikiem satelitarnym, dostępnym zarówno w wersji pionowej (SuperSat 60), jak i wersji przeznaczonej do montażu poziomego (60C), która ma być wykorzystywana jako głośnik centralny. SuperSat 60 został zaprojektowany tak, aby dopasować się do rozmiarów ekranów TV o przekątnej 60" i większych – kiedy jest montowany jako lewy i prawy kanał – a także aby można było go wykorzystywać w postaci głośnika centralnego (w połączeniu z innymi głośnikami GoldenEar), z ekranami o dowolnej przekątnej.

Głośnik SuperSat 60 może również być montowany pionowo, przy wykorzystaniu podstawki półkowej, bądź wyższego stojaka.

Smukła obudowa, o atrakcyjnych dla oka kształtach, została wykonana z aluminium najwyższej jakości i wykończona wspaniałym, czarnym lakierem fortepianowym. Mniejszy brat "60-tki", należący do tej samej linii stylistycznej - głośnik SuperSat 50 - otrzymał nagrodę Resi Award, za „najlepiej prezentujący się głośnik do montażu naściennego”. SuperSat 60 wyposażono w cztery, opracowane przez GoldenEar przetworniki nisko/średniotonowe (wielkości 4,5") o odlewanych koszach, wyposażone w zamontowane pośrodku, wielopłatkowe korektory fazy.

Głośniki zostały zamontowane w konfiguracji D'Appolito – po lewej i prawej stronie flagowego, wstęgowego przetwornika wysokotonowego HVFR™. Do zestawu przetworników dołączono jeszcze dwa prostokątne, płaskie radiatory niskotonowe, o wymiarach 4" x 7", które znakomicie wspomagają pozostałe głośniki, tworząc w efekcie oderwany od obudowy, trójwymiarowy dźwięk i zapewniając doskonale rozciągnięte, niskie tony.

Głośniki SuperSat 60 i 60C, charakteryzują się bardzo małą głębokością, co czyni z nich doskonałych partnerów dla najnowocześniejszych, superpłaskich ekranów TV. Zamocowanie głośników jest czynnością niezwykle prostą i nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych, niezgrabnych elementów montażowych – można wykorzystać gwintowane otwory lub specjalnie przygotowane wpusty mocujące, z tyłu obudowy. Podwójne, regulowane podstawki pozwalają na ustawienie głośnika pod dowolnym kątem, kiedy montujemy 60C, jako głośnik centralny, w pozycji poziomej. Dostępne są również podstawki do montażu na półce, oraz wyższe standy, do ustawienia głośników w pozycji pionowej na podłodze.

Dane techniczne:

- Przetworniki:

- Cztery przetworniki nisko/średniotonowe typu MVPP™, 4-1/2"
- Dwa prostokątne, płaskie radiatory niskotonowe, 4" x 7"
- Przetwornik wysokotonowy High-Velocity Folded Ribbon - HVFR™
- Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-300 W
- Skuteczność: 92 dB
- Pasmo Przenoszenia: 50 Hz - 35 kHz
- Impedancja: 8 ohm
- Wymiary: 89 cm (35") H x 12,06 cm (4-3/4") W x 6,8 cm (2-3/4") D
- Waga: 5 kg netto