

Goldenear SuperSat 50C (Poziomy) Zestaw Głośnikowy Naścienny On-Wall Salon Poznań



Cena: 3 290 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Zestaw Głośnikowy Naścienny On-Wall Goldenear SuperSat 50C

SuperSat 50 stanowi mniejszą wersję głośnika SuperSat 60 i nie różni się od niego pod względem konstrukcji, ani wykorzystanej technologii. Jest on wąskim, mierzącym 68,6 cm długości i głębokim na 6,35 cm głośnikiem satelitarnym, dostępnym zarówno w wersji pionowej (SuperSat 50), jak i wersji przeznaczonej do montażu poziomego (50C), która ma być wykorzystywana jako głośnik centralny. SuperSat 50 został zaprojektowany tak, aby dopasować się do rozmiarów ekranów TV o przekątnej 50" i większych – kiedy jest montowany jako lewy i prawy kanał – a także aby można było go wykorzystywać w postaci głośnika centralnego (w połączeniu z innymi głośnikami GoldenEar), z ekranami o dowolnej przekątnej. Głośnik SuperSat 50 może również być montowany pionowo, przy wykorzystaniu podstawki półkowej, bądź wyższego stojaka.

Smukła obudowa o atrakcyjnych dla oka kształtach, została wykonana z aluminium najwyższej jakości i wykończona wspaniałym, czarnym lakierem fortepianowym. Głośnik otrzymał nagrodę Resi Award za „Najlepiej prezentujący się głośnik do montażu naściennego”. SuperSat 50 wyposażono w parę opracowanych przez GoldenEar przetworników nisko/średnionotonowych (wielkości 4,5") o odlewanych koszach, wyposażonych w zamontowane pośrodku, wielopłatkowe korektory fazy.

Głośniki zostały ustawione w konfiguracji D'Appolito – po lewej i prawej stronie flagowego, wstęgowego przetwornika wysokotonowego HVFR™. Do zestawu przetworników dołączono jeszcze dwa prostokątne, płaskie radiatory niskotonowe, o wymiarach 4" x 7", które znakomicie wspomagają pozostałe głośniki, tworząc w efekcie oderwany od obudowy, trójwymiarowy dźwięk i znakomicie rozciągnięte, niskie tony.

Głośniki SuperSat 50 i 50C, charakteryzują się bardzo małą głębokością, co czyni z nich doskonałych partnerów dla najnowocześniejszych, superpłaskich ekranów TV. Zamocowanie głośników jest czynnością niezwykle prostą i nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych, niezgrabnych elementów montażowych – można wykorzystać gwintowane otwory lub specjalnie przygotowane wpusty mocujące, z tyłu obudowy. Podwójne, regulowane podstawki, pozwalają na ustawienie głośnika pod dowolnym kątem, kiedy montujemy 50C jako głośnik centralny, w pozycji poziomej. Dostępne są również podstawki do montażu na półce, oraz wyższe standy do ustawienia głośników w pozycji pionowej na podłodze.

Dane techniczne:

- Przetworniki:

- Cztery przetworniki nisko/średniotonowe typu MVPP™, 4-1/2"
- Dwa prostokątne, płaskie radiatory niskotonowe, 4" x 7"
- Przetwornik wysokotonowy High-Velocity Folded Ribbon - HVFR™
- Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-300 W
- Skuteczność: 92 dB
- Pasmo Przenoszenia: 50 Hz - 35 kHz
- Impedancja: 8 ohm
- Wymiary: 89 cm (35") H x 12,06 cm (4-3/4") W x 6,8 cm (2-3/4") D
- Waga: 5 kg netto