

Martin Logan MOTION 40I Białe Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 3 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny połysk, Biały, Czerwony

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Martin Logan MOTION 40I

Od momentu wprowadzenia na rynek seria Motion zyskała uznanie za swoją wydajność i jakość. Recenzenci (wymienieni poniżej) uwielbiali jej „niewiarygodnie realistyczną tonalność i obrazowanie”, „doskonały bas” i „ostro zdefiniowaną scenę dźwiękową”. „Jedne z najlepszych kolumn, które testowałem”, „dostajecie kolumnę kompletną i wartą każdej ciężko zarobionej monety”.

Nowa seria Motion dostarcza niezwykłych emocji z każdą kolejną nutą.

Zwróć uwagę na szybką reakcję i wolne od zniekształceń przetworniki wysokotonowe z technologią Folded Motion, która naśladuje w swojej skali wydajność dużych paneli elektrostatycznych Martin Logan. Szeroka, realistyczna dynamika średniego zakresu, płynnie połączona z głębokim basem, osiągnięte dzięki dokładnym tolerancjom niestandardowych ręcznie budowanych zwrotnic. Ideały są uwielbiane przez wielu za nienaganną akustykę i czystą wydajność.

Niestandardowe 5-drożne, Niewymagające Użycia Dodatkowych Narzędzi Terminale.

Zapewniają bezpieczne połączenie, połączane dla lepszego transferu sygnału. Opcja bi-wiring dostępna w wybranych modelach.

Aluminiowa Membrana Średnio- I Niskotonowa

Specjalnie zaprojektowane, sztywne i lekkie, z wysokowydajnymi magnesami redukujące zniekształcenia przetworniki.

Zapewniają one wysoki wychył i zakres dynamiki, zachowując przy tym najdrobniejsze szczegóły basów i maksymalizują możliwości przenoszenia mocy, a wszystko to bez cienia zniekształceń. Unikalna wklęsła nakładka przeciwpyłowa wzmacnia wytrzymałość i sztywność membrany zmniejszając jej falowanie.

Opatentowane Zwrotnice Vojtko™

Wysokiej jakości polipropylen i kondensatory elektrolityczne o niskiej zawartości DF, niestandardowe uzwojone cewki indukcyjne oraz ochrona termiczna i przepięciowa zapewniają płynną prezentację dźwiękową. Proste topologie i pragmatyczne, rzeczywiste brzmienie zapewniają realizm w każdym pomieszczeniu odsłuchowym.

Technologia Obudów Zwiększająca Wydajność

Kolumny Motion mają wzmocnione przegrody, praktycznie eliminując rezonanse. Elegancka, subtelna nowa stylistyka uzupełnia telewizory z płaskim ekranem i inne wysokiej klasy komponenty. Motion 60XTi i 50XTi mają również dodatkowe usztywnienie wewnętrzne.

Dane techniczne:

- Typ / Konstrukcja: Podłogowa
- Liczba przetworników: 4
- Odcięcie zwrotnicy: 500Hz, 2,6kHz
- Moc: 20 - 300W (zalecana moc wzmacniacza), 240W RMS
- Pasmo przenoszenia: 40Hz - 25kHz (± 3 dB)
- Rozproszenie: 80° x 80°
- Bassreflex: Pojedynczy tylny
- Impedancja: 4ohm, kompatybilna z 4, 6, 8ohm
- Efektywność: 92dB
- Przetwornik wysokotonowy:
 - 26 x 36 mm, Folded Motion
 - 133 x 44 mm, membrana
- Przetwornik średnionowy:
 - 1 x 140 mm (5.5"), membrana aluminiowa, odlewany kosz polimerowy
 - Obudowa asymetryczna odporna na rezonanse
 - Sztywna strukturalna nasadka przeciwpyłowa redukująca przełamywanie się membrany (break-up modes)
- Przetwornik niskotonowy:
 - 2 x 165 mm (6.5"), membrana aluminiowa, odlewany kosz polimerowy
 - Obudowa asymetryczna odporna na rezonanse
 - Sztywna strukturalna nasadka przeciwpyłowa redukująca przełamywanie się membrany (break-up modes)
- Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość): 107.9 x 19.2 x 32.6 cm
- Waga: 22.2 kg / szt.