

Soundsmith Sussurro MkII Wkładka Gramofonowa Salon Poznań



Cena: 25 220 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa Soundsmith Sussurro MkII

Wkładka Sussurro MkII – ucieleśnienie krytycznych decyzji projektowych. Najniższa wewnętrzna masa ruchoma. Najlepsze wytłumienie. Igła i wspornik od Esoterica'a.

Zainspirowana przez Franka Schröder'a, zaprojektowana i indywidualnie ręcznie zbudowana przez Petera Ledermann'a, wkładka Sussurro MkII ma stanowić odpowiedź na najbardziej złożone i krytyczne kwestie dotyczące projektowania wkładek gramofonowych. Nowa MkII Sussurro została wyposażona w nowo zaprojektowany element ruchomego rdzenia, który pozwolił zredukować masę ruchomą o 70%.

W rezultacie uzyskano wyjątkowo niski poziom energii zmagazynowanej wewnątrz wkładki, co w połączeniu z Nowo zaprojektowanym systemem tłumiący oraz innowacyjną ścieżką dystrybucji energii, pozwoliło na efektywne sprzęgnięcie wkładki z ramieniem gramofonu. Co to wszystko oznacza? Niski poziom zniekształceń jitter. Jitter? Zapewne myśleliście, że to termin zarezerwowany wyłącznie dla urządzeń cyfrowych? Niestety nie.

Jitter igły gramofonowej jest odpowiedzialny za utratę znaczącej ilości detali i sprawia że wkładka brzmi...cóż, jak wkładka.

Unikalny system wytłumiający wkładki Sussurro został także odpowiednio dostrojony, więc WSZYSTKIE rezonanse pierwotne pozostają pod całkowitą kontrolą. Kolejną istotną informacją jest to, że wszystkie krytyczne części stałe są umocowane niezwykle sztywno wewnątrz maleńkiej struktury magnetycznej wkładki.

Klatka magnetyczna jest w całości ekranowana i została zaprojektowana z uwzględnieniem jak najwyższej stabilności – utrzymuje ona wszystkie nieruchome części wkładki w dokładnie określonej pozycji, w każdym momencie działania. Nowa wkładka Sussurro MkII pozostaje w ciągłym kontakcie z rowkiem nagranej płyty, a jeśli nie masz stałego kontaktu, to nie będzie słyhać, co zostało naprawdę nagrane!

Na koniec, należy wspomnieć o innowacyjnym systemie dystrybucji energii, zaprojektowanym w celu efektywnego transferu niepożądanego energii mechanicznej płynącej ze wspornika poprzez korpus wkładki, aż do ramienia gramofonu. Twórca wkładki - Peter Ledermann – jest niezwykle zadowolony ze swojego dzieła. Słuchacze z pewnością również będą, ale należą im się słowa ostrzeżenia – kiedy opuścicie igłę gramofonu na płytę, żeby posłuchać swojego ulubionego utworu, skończycie słuchając całej strony i spóźnicie się na umówione spotkanie. Tak dzieje się za każdym razem.

Mezzo

Wkładka Mezzo jest wersją wkładki Sussurro MkII, która charakteryzuje się średnim poziomem wyjściowym. Wszystkie pozostałe parametry techniczne są takie same, jak dla wkładki Sussurro MkII.

Specyfikacja Techniczna:

SUSSURRO MkII

- Napięcie wyjściowe: 0.4 mV
- Zalecane obciążenie wkładki: $\geq 470 \Omega$
- Igła: Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana
- Promień krzywizny: OCL (Optimized Contour Contact Line)
- Wspornik: Rubin
- Zalecana siła nacisku: 1.8 do 2.2 g
- Efektywna masa końcówki: 0.30 mg
- Podatność: 10 $\mu\text{m/mN}$ (niska)
- Pasma przenoszenia: 20-20,000 Hz ± 1.0 dB
- Separacja kanałów (tylko wersja stereo):
 - 1000 Hz >34 dB
 - 50-15,000 Hz >25 dB
- Waga: 10.25 g

MEZZO

- Napięcie wyjściowe: 1.1 mV
- Zalecane obciążenie wkładki: $\geq 1.5 \text{ k}\Omega$
- Igła: Szlif liniowy, Nude, 0.100mm SQ, Selekcjonowana
- Promień krzywizny: OCL (Optimized Contour Contact Line)
- Wspornik: Rubin
- Zalecana siła nacisku: 1.8 do 2.2 g
- Efektywna masa końcówki: 0.30 mg
- Podatność: 10 $\mu\text{m/mN}$ (niska)
- Pasma przenoszenia: 20-20,000 Hz ± 1.0 dB
- Separacja kanałów (tylko wersja stereo):
 - 1000 Hz >34 dB
 - 50-15,000 Hz >25 dB
- Waga: 10.25 g