

Audioengine HD5 Czarne Aktywne Kolumny Podstawkowe Bluetooth Salon Poznań



Cena: 2 999 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech

Important Properties

Product Description

Aktywne Kolumny Podstawkowe Bluetooth Audioengine HD5

Zaprojektowany dla miłośników muzyki, graczy i każdego, kto wymaga perfekcyjnego dźwięku, system muzyczny HD5 Home Music System zapewnia dźwięk do 24 bitów przy porywającej mocy 150 watów. Nie jest jednak tylko głośny. Dźwięk jest tak czysty i wyraźny, że usłyszysz nowe szczegóły w muzyce, których nigdy wcześniej nie słyszałeś.

Najważniejsze cechy HD5:

- Krystalicznie czysty dźwięk – usłysz ręcznie dostrojone szczegóły, których Ci brakowało.
- Łączność Bluetooth z apt-X HD — przesyłaj strumieniowo muzykę z telefonu z odległości nawet 100 stóp.
- To dusza imprezy – 150 watów oznacza, że każdy wie, gdzie odbywa się impreza.
- Profesjonalna jakość - Używamy komponentów profesjonalnej jakości.
- 3-letnia gwarancja — bierzemy odpowiedzialność za nasze produkty i oferujemy wsparcie techniczne na terenie USA.

Wskazówka: Aby uzyskać lepszy dźwięk kina domowego, użyj Bluetooth lub wejścia optycznego HD5. Omijają one przetwornik cyfrowo-analogowy niższej jakości w telewizorze lub innych urządzeniach, a wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy HD5 poprawia klarowność i szczegółowość dźwięku.

Dane techniczne:

- Typ
 - Zasilany system głośników Bluetooth aptX HD
- Typ wzmacniacza
 - Klasa AB
- Moc wyjściowa
 - 150 W mocy szczytowej całkowitej (50 W RMS / 75 W mocy szczytowej na kanał), AES
- Przetworniki
 - 5,5-calowe głośniki niskotonowe z włókna aramidowego
 - 1-calowe głośniki wysokotonowe z kopułką jedwabną
- Wejścia
 - 3,5 mm stereo mini-jack, RCA L/R, cyfrowe optyczne (SPDIF), Bluetooth aptX

- Wyjścia
 - RCA zmienne wyjście liniowe
- Napięcia wejściowe
 - 115/240 V, 50/60 Hz przełączane ręcznie
- SNR
 - >95 dB (typowy A-ważony)
- THD+N
 - <0,05% przy wszystkich ustawieniach mocy
- Przesłuch
 - <50 dB
- Pasmo przenoszenia
 - 50 Hz-22 kHz \pm 1,5 dB
- Impedancja wejścia analogowego
 - 48K omów niezbalansowana (wejścia mini-jack i RCA)
- Ochrona
 - Ograniczenie prądu wyjściowego, przegrzanie, zabezpieczenie przed przepięciami włączania/wyłączania zasilania, wymienny zewnętrzny bezpiecznik główny
- Pobór mocy
 - Bezczynność: 10 W
 - Wyciszenie: 6 W
 - Uśpienie: 4 W

Specyfikacje Bluetooth

- Wewnętrzny przetwornik cyfrowo-analogowy
 - AKM AK4396
- Głębokość bitowa wejściowa
 - 24 bity (wypełniona)
- Typ odbiornika Bluetooth
 - Bluetooth 5.0
- Obsługiwane kodeki
 - aptX HD, aptX, AAC, SBC
- Obsługiwane profile Bluetooth
 - N/A
- Zasięg działania bezprzewodowego
 - Do 100 stóp (30 m) standardowo
- Szybkość przesyłania danych wejściowa
 - określana przez Bluetooth
- Opóźnienie bezprzewodowe
 - ~30 milisekund (ms)

Wagi i rozmiary

- Wymiary (wys. x szer. x gł.)
 - Lewy głośnik (aktywny)
 - Wymiary (wys. x szer. x gł.): 11" (28 cm) x 7,16" (18,2 cm) x 7,79" (19,8 cm)
 - Prawy głośnik (pasywny)
 - Wymiary (wys. x szer. x gł.): 11" (28 cm) x 7,16" (18,2 cm) x 7,79" (19,8 cm)
- Waga
 - Lewa (aktywna) – 17,5 funta (8 kg)
 - Prawa (pasywna) – 12,5 funta (5,5 kg)
- Całkowita waga wysyłkowa
 - 33,5 lbs (15 kg)
- Wymiary opakowania wysyłkowego (dł. x szer. x wys.)
 - 20" (51 cm) x 15" (38 cm) x 17" (43 cm)