

Dali Rubikore 8 Czarny Połysk Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 15 499 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny połysk, Biały połysk, Orzech, Bordowy połysk

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Dali Rubikore 8

Podnosząc poprzeczkę audio do maksimum, DALI RUBIKORE 8 może z łatwością generować oszałamiające muzyczne pejzaże dźwiękowe. Niezwykle potężne trio głośników niskotonowych płynnie integruje pasma niskich i średnich tonów, podczas gdy szczegółowość i szeroka dyspersja hybrydowego głośnika wysokotonowego DALI pomagają wypełnić nawet największe przestrzenie odsłuchowe bogatą klarownością i ostrym obrazowaniem. RUBIKORE 8 reprezentuje szczytowe osiągnięcie RUBIKORE w zakresie czystego dźwięku high-end, ale w średniej cenie.

Dane techniczne:

- zakres częstotliwości:
 - 38 - 34 000 Hz \pm 3 dB
- czułość:
 - 90,5 dB przy 1 m dla 2,83 V
- impedancja nominalna:
 - 4 Ohm
- maksymalny SPL:
 - 112 dB
- częstotliwość zwrotnicy:
 - 500 / 800 / 2 400 / 14 000 Hz
- zasada działania zwrotnicy:
 - 2 $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{2}$ -drożna
- zalecana moc wzmacniacza:
 - 40 - 250 W
- przetwornik(i) wysokich częstotliwości:
 - 17x 45 mm planarny magnetostatyczny głośnik wysokotonowy, 1x 29 mm miękka kopułka o niskiej stratności
- membrana wysokiej częstotliwości:
 - magnetostatyczny głośnik planarny, miękka tkanina
- przetwornik(i) niskich/średnich częstotliwości:
 - 3x 6 $\frac{1}{2}$ "
- membrana niskich/średnich częstotliwości:

- Clarity Cone™ z papieru i włókna drzewnego
- wejścia połączeniowe:
 - Bi-wire / Bi-amp
- typ obudowy:
 - Bass reflex
- częstotliwość strojenia bass reflex:
 - 33 Hz
- zalecane umiejscowienie:
 - podłoga
- zalecana odległość od tylnej ściany:
 - 25 - 180 cm
- akcesoria:
 - instrukcja obsługi, ściereczka do polerowania (tylko dla wykończeń na wysoki połysk - High Gloss), przednia maskownica, zestaw kołców premium
- rozmiar gwintu kolca:
 - M8
- wymiary produktu:
 - 220 x 1100 x 444 mm
- waga netto:
 - 30,00 kg
- ilość minimalna:
 - 2 szt.