

Dali Rubikore 6 Biały Połysk Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 10 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny połysk, Biały połysk, Orzech, Bordowy połysk

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Dali Rubikore 6

Kolumna głośnikowa podłogowa DALI RUBIKORE 6 wyposażona jest w podwójne 6½-calowe głośniki niskotonowe wykonane w technologii SMC i Clarity Cone™ z papieru i włókna drzewnego, zintegrowane z unikalnym hybrydowym głośnikiem wysokotonowym DALI. Podwójne głośniki niskotonowe łączą się przy niskich częstotliwościach, tworząc wypełniające pomieszczenie pasmo basów i głośność. Przy średnich częstotliwościach, tylko jeden głośnik niskotonowy przejmuje kontrolę, aby skupić się na rdzeniu muzyki, do której hybrydowy głośnik wysokotonowy dodaje ogromną muzyczną szczegółowość i klarowność.

Dane techniczne:

- zakres częstotliwości:
 - 38 - 34 000 Hz \pm 3 dB
- czułość:
 - 88,5 dB przy 1 m dla 2,83 V
- impedancja nominalna:
 - 4 Ohm
- maksymalny SPL:
 - 110 dB
- częstotliwość zwrotnicy:
 - 800 / 2 600 / 14 000 Hz
- zasada działania zwrotnicy:
 - 2½ + ½-drożna
- zalecana moc wzmacniacza:
 - 40 - 200 W
- przetwornik(i) wysokich częstotliwości:
 - 17x 45 mm planarny magnetostatyczny głośnik wysokotonowy, 1x 29 mm niskostratna miękka kopułka
- membrana wysokiej częstotliwości:
 - magnetostatyczny głośnik planarny, miękka tkanina
- przetwornik(i) niskich/średnich częstotliwości:
 - 2x 6½"

- membrana niskich/średnich częstotliwości:
 - Clarity Cone™ z papieru i włókna drzewnego
- wejścia połączeniowe:
 - Bi-wire / Bi-amp
- typ obudowy:
 - Bass reflex
- częstotliwość strojenia bass reflex:
 - 34 Hz
- inne cechy:
 - nie dotyczy
- zalecane umiejscowienie:
 - podłoga
- zalecana odległość od tylnej ściany:
 - 20 - 180 cm
- akcesoria:
 - instrukcja obsługi, ściereczka do polerowania (tylko dla wykończeń na wysoki połysk - High Gloss), przednia maskownica, zestaw kołców premium
- rozmiar gwintu kolca:
 - M8
- wymiary produktu:
 - 200 x 990 x 380 mm
- waga netto:
 - 23,00 kg
- ilość minimalna:
 - 2 szt.