

## Cyrus 40 AMP Wzmacniacz Stereo Salon Poznań PRZEDPREMIERA



Cena: [Zapytaj o cenę](#)

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### Important Properties

### Product Description

## Wzmacniacz Stereo Cyrus 40 AMP

Niezależnie od tego, czy jesteś fanem dźwięku cyfrowego czy analogowego, wzmacniacz 40 AMP został zaprojektowany, aby stać się centralnym elementem Twojego domowego systemu audio i zapewnić idealne dopasowanie do preferowanego źródła odtwarzania. Oferując wyjątkową wydajność, której oczekują współcześni miłośnicy muzyki, ten zintegrowany wzmacniacz ma możliwości napędzania nawet najbardziej wymagających głośników. Z mocą 100 watów na kanał przy 6 omach i nadmiernie wyspecyfikowanym zasilaczu, 40 AMP jest w stanie odtworzyć skalę i dramatyzm muzycznych występów w Twoim domu.

Obudowa w eleganckim, aluminiowym designie serii 40 z 5-calowym wyświetlaczem TFT o wysokiej rozdzielczości i pełnym kolorze, 40 AMP został zaprojektowany, aby doskonale wpasować się w nowoczesny styl życia. W centrum tego wielofunkcyjnego wzmacniacza znajduje się obwód elektroniczny, zaprojektowany w całości przez zespół badawczo-rozwojowy Cyrus. DAC oparty jest na najnowszym chipsecie ESS, ES9039Q2M, który został przeprojektowany, aby dostarczać sygnał audio, który odwzorowuje oryginalne nagranie artysty na poziomie, którego wcześniej nie widziano w produktach Cyrus.

Oprócz licznych cyfrowych i analogowych połączeń, 40 AMP posiada niskoszumowy stopień phono MM, który dziedziczy wiele cech projektowych od nagradzanego Classic PHONO. Stopień phono działa na poziomie znacznie przekraczającym swoją klasę, cechując się niskim szumem tła i wysokim zakresem dynamicznym, co sprawia, że jest idealnym uzupełnieniem dla wysokiej jakości gramofonów.

Funkcje 40 AMP nie ograniczają się tylko do muzyki. Dzięki najnowszemu wejściu HDMI eARC, Twój system audio pozwala teraz cieszyć się ulubionymi filmami lub serialami za pośrednictwem wybranych głośników, umieszczając 40 AMP w centrum Twojego domowego systemu rozrywki.

Customowy DAC jest kluczowym elementem wszystkich produktów cyfrowych firmy Cyrus, a 40 AMP uosabia to podejście jak nigdy wcześniej.

Oparty na chipie ESS Sabre ES9039Q2M i technologii HyperStream IV Dual DAC, 40 AMP obsługuje pliki audio do 32-bit 768kHz PCM i DSD1024. Każdy komponent został dokładnie przeanalizowany przez nasz zespół inżynierów, a układ płyty został w pełni zoptymalizowany, aby dostroić DAC, osiągając najwyższą możliwą wydajność.

Oprócz licznych połączeń cyfrowych i analogowych, 40 AMP posiada niskoszumowy stopień phono MM, który dziedziczy wiele cech projektowych od nagradzanego Classic PHONO. Ten stopień phono działa na poziomie znacznie przewyższającym swoją klasę, oferując niski poziom szumów tła i wysoki zakres dynamiczny, co czyni go idealnym uzupełnieniem dla dowolnego wysokiej jakości źródła dźwięku z gramofonu.

Szerokopasmowy wzmacniacz mocy w 40 AMP reaguje od częstotliwości D.C. do ponad 100kHz, zapewniając płaską charakterystykę częstotliwościową i eliminując niepożądane przesunięcia fazowe w paśmie audio. Dzięki hojnemu, nadmiernie wyspecyfikowanemu zasilaczowi, wzmacniacz mocy 40 AMP jest w stanie doskonale odwzorować skalę i dramatyzm muzycznego wykonania.

Nawet gdy 40 AMP jest wyposażony w najnowszy, specjalnie zaprojektowany zasilacz impulsowy, zawsze możliwe są ulepszenia. Aby jeszcze bardziej poprawić doświadczenie i zapewnić najlepszą konfigurację zasilania, można łatwo podłączyć zewnętrzny zasilacz 40 PSU do 40 AMP za pomocą jednego kabla. Zasilacz 40 PSU dostarcza wiele napięć, a wszystkie napięcia wyjściowe są cyfrowo kontrolowane wewnętrznie, co sprawia, że są niezwykle stabilne i praktycznie bezszumowe.

---

## Dane techniczne:

- ESS Sabre ES9039Q2M 32-bit DAC
- 4 x wejścia analogowe
- 1 x wejście Phono MM
- 1 x wejście cyfrowe optyczne
- 2 x wejścia cyfrowe koaksjalne
- 1 x asynchroniczne wejście USB-B
- 1 x wejście HDMI eARC
- 1 x wyjście przedwzmacniacza analogowego
- 1 x wyjście stałe
- 1 x wyjście słuchawkowe
- Kompatybilność z zasilaniem 40 PSU
- Obsługiwane formaty SPDIF: 16/44.1k - 24/192k
- Obsługiwane formaty USB: 16/44.1k - 32/384k
- Obsługiwane formaty DSD: do DSD256
- Obsługiwane formaty DOP: do DOP128
- Złącze RJ45 Ethernet do aktualizacji oprogramowania
- Port USB-A do aktualizacji oprogramowania
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 88 x 220 x 385 mm (3.46" x 8.66" x 15.16")
- Waga: 8.5 kg (18.7 lbs)