

Lyngdorf D-60 Kolumny Instalacyjne Salon Poznań



Cena: 11 490 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Kolumny Instalacyjne Lyngdorf D-60

D oznacza dyskrecję – wszystkie modele zostały zaprojektowane jako głośniki do zabudowy w ścianie lub suficie i posiadają specjalny mechanizm mocowania z nóżkami montażowymi. Wszystkie model posiadają własną obudowę głośników sprawiając że planowanie i montaż systemu są bardzo proste i nie wymagają żadnych dodatkowych obudów czy zamkniętych wnęk ściennych. Dzięki temu osiągi dźwiękowe są zawsze jasno określone i spójne, i w mniejszym stopniu zależą od konstrukcji ściany czy przestrzeni dostępne za ścianą.

Obsługa wysokiej mocy, czułości, SPL

Głośnik D-60 został zaprojektowany jako głośnik ścienny o wysokiej efektywności do stosowania w kanałach przednich z dodatkowymi głośnikami niskotonowymi, a także w kanałach surround. Oferuje obsługę największej mocy w ramach serii Discreet (200 W, IEC), czułość (92 dB 2,83 V / 1 m) i osiągalny poziom ciśnienia akustycznego (112 dB). Głośnik D-60 przenosi częstotliwości od 22 kHz do 80 Hz (-3 dB) i jest przeznaczony do użytku z dodatkowymi głośnikami niskotonowymi do kanału LFE i basów, takimi jak Lyngdorf BW-20. D-60 to idealny wybór do wysokiej klasy kin domowych i większych pomieszczeń, a także do uzupełnienia znakomitych głośników liniowych Lyngdorf LS-1000 o głośniki surround o podobnym poziomie efektywności.

Mocny głośnik wysokotonowy z miękką kopułką i nowy głośnik średniotonowy

Głośnik D-60 jest wyposażony w mocniejszą miękką kopułkę wysokotonową w porównaniu do głośnika ściennego D-500, mającego znacznie silniejszy magnes. Dwa 18-centymetrowe / 7-calowe aluminiowe głośniki średniotonowe są wyposażone w wentylowane magnesy i wentylowane kosze odlewane ciśnieniowo, a odwrócona geometria zapewnia płaski przód głośnika i głębokość obudowy skutkującą oszczędnością miejsca. Dzięki głośnikom D-60 nie trzeba już wybierać między wysoką efektywnością a dyskretną fizyczną obecnością.

Dane techniczne:

- Model:
 - Lyngdorf D-60
- Opis:
 - głośnik 2-drożny do montażu niestandardowego
- Głośnik wysokotonowy:

- 28 mm / 1", miękka kopułka
- Głośnik średniotonowy/niskotonowy:
 - 2 x 180 mm, cewka drgająca 38 mm, aluminiowa membrana, wentylowany magnes, wentylowany kosz odlewany ciśnieniowo
- Obudowa:
 - zamknięta obudowa z MDF
- Pasmo przenoszenia:
 - 80–22,000 Hz (-3 dB)
- Impedancja znamionowa:
 - 4 omy
- Czułość:
 - 92 dB (2,83 V/1 m)
- Obsługa mocy:
 - 200 W (IEC)
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL):
 - 112 dB
- Punkt podziału:
 - 2,5 kHz
- Złącza:
 - złącza głośnikowe
- Montaż:
 - w ścianie
- Wymiary z maskownicą (S x W x G):
 - 388 x 646 x 104 mm / 25,4 x 15,3 x 4,1 cala
- Wymiary wycięcia (S x W x G):
 - 360 x 618 x 100 mm / 24,3 x 14,2 x 3,9 cala
- Masa:
 - 11,4 kg / 25,1 lb
- Wykończenie:
 - matowa czerń, biała maskownica