

Cambridge Audio EXA100 Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań



Cena: 9 990 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrno-czarny

Important Properties

Product Description

Wzmacniacz Zintegrowany Cambridge Audio EXA100

Poznaj Cambridge Audio EXA100 – zintegrowany wzmacniacz stereo stworzony z myślą o najwyższej jakości dźwięku i nowoczesnej funkcjonalności. Po trzech latach dopracowywania, wzmacniacz EXA100 jest esencją doskonałości serii EX, oferując imponującą moc oraz wyjątkową wydajność, która przewyższa wcześniejsze modele z serii CX. Odkryj potęgę dźwięku dzięki technologii inspirowanej flagowym modelem Edge M, idealnej zarówno dla audiofilów, jak i miłośników muzyki w cyfrowej jakości.

Główne Zalety Cambridge Audio EXA100:

- Wyjątkowa jakość dźwięku: Szeroka, szczegółowa scena dźwiękowa inspirowana technologią z monobloków Edge M.
- Moc i precyzja: 100 W na kanał w idealnie dostrojonym wzmacniaczu klasy AB, który z łatwością obsługuje najbardziej wymagające głośniki.
- Łączność cyfrowa: Wejścia HDMI eARC, TOSLINK, koaksjalne i USB Audio zapewniają wszechstronność w podłączaniu telewizorów, CD oraz napędów USB.
- Zbalansowane wejścia XLR: Gwarantują najwyższą jakość dźwięku analogowego.
- Konwerter ESS ES9018K2M SABRE32: Dostrojony w Londynie, zapewnia doskonałą konwersję cyfrowo-analogową.
- Bluetooth aptX HD: Strumieniowanie muzyki w jakości HD bezprzewodowo, z kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak gramofon Alva TT V2.
- Tryb wzmacniacza mocy: Możliwość współpracy z dedykowanym przedwzmacniaczem lub systemem wielokanałowym.
- Dual Speaker Zones: Obsługa dwóch zestawów głośnikowych, umożliwiającą nagłośnienie dwóch stref.

Wzmacniacz Cambridge Audio EXA100 to synonim nowoczesnej elegancji i wydajności, idealny dla każdego, kto pragnie podnieść jakość odsłuchu muzyki na nowy poziom.

Dane Techniczne:

- Moc wyjściowa:
 - 100W RMS przy 8 Ohm
 - 155W RMS przy 4 Ohm
- Rodzaj wzmacnienia: Klasa A/B
- DAC: ESS Sabre ES9018K2M
- Pasma przenoszenia: <3Hz →40kHz (+/-1dB)

- Wejścia audio: 1x zbalansowane XLR, 3x RCA
- Kompatybilność:
 - Optyczne TOSLINK: 16/24-bitowy 32-96 kHz
 - Koaksjalne S/PDIF: 16/24-bitowy 32-192 kHz
 - USB: USB Audio Klasa 1: Do 24 bitów 96 kHz (asynchronicznie) | USB Audio Klasa 2: Do 24 bitów 384 kHz (asynchronicznie) i do DSD256
 - Bluetooth: 5.0 A2DP/AVRCP obsługujący kodeki SBC, aptX i aptX HD
- Pilot zdalnego sterowania
- Maksymalny pobór prądu: 1200 W
- Tryb czuwania: <0.5W
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 115 x 430 x 341 mm
- Waga: 12.8 kg