


## Lyngdorf BW-20 Subwoofer Salon Poznań



Cena: 18 290 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### Important Properties

### Product Description

## Subwoofer Lyngdorf BW-20

Litery BW oznaczają zewnętrzny głośnik niskotonowy – czyli podejście firmy Lyngdorf, w którym subwoofer znajduje się blisko ściany, na przykład w narożniku, dając najlepszą odpowiedź basu poprzez zniwelowanie odbić opóźnionego basu od ściany i wykorzystując zalety akustyczne danego pomieszczenia. BW-20 to największy model zewnętrznych głośników niskotonowych firmy, który poszerza gamę kompaktowych subwooferów BW-2 i BW-3.

### To więcej niż tylko subwoofer

BW-20 to głośnik niskotonowy o dużej szerokości pasma, sięgającej do 19 Hz, ale także do 500 Hz. Dzięki temu możliwa jest bezproblemowa integracja z głośnikami przednimi o niemal dowolnych rozmiarach i typach filtra rozgraniczającego, a także pozwala uniknąć jakichkolwiek luk w paśmie, nawet jeśli przednie głośniki to głośniki pełnozakresowe, które jednak nie posiadają tak niskiego zakresu.

### W ścianie, na ścianie, w pokoju

Cała konstrukcja z dwoma głośnikami niskotonowymi po jednej stronie, zamkniętą konstrukcją obudowy, niewielką głębokością satynowo-matowym wykończeniu pozwala na umieszczenie głośnika w ścianie jak i w pokoju. Najlepszą wydajność i integrację głośnika można uzyskać w przypadku montażu woofera w ścianie wraz z zamontowanymi w ścianie głośnikami, ale konstrukcja obudowy pozwala również na umieszczenie go w pokoju i wykorzystanie jako wolnostojący zewnętrzny głośnik niskotonowy emitujący dźwięk do pomieszczenia lub ustawiony przy ścianie.

### Wysokowydajne zewnętrzne głośniki niskotonowe

Litery BW oznaczają zewnętrzny głośnik niskotonowy – czyli podejście firmy Lyngdorf, w którym subwoofer jest zaprojektowany do umieszczenia blisko ściany, dając najlepszą odpowiedź basu. Zewnętrzny głośnik niskotonowy nie powoduje odbić basu od tylnej ściany i bocznych, wykorzystując tylko zalety akustyki pomieszczenia.

Dwa wysokowydajne 12-calowe głośniki niskotonowe wyposażono w wentylowane magnesy, podwójne zawieszenie membrany i aluminiowe stożki. Konstrukcja o dużym skoku pozwala, aby ten wynosił nawet +/- 20 mm, a także umożliwia głośnikowi BW-20 odtwarzanie najniższych częstotliwości przy bardzo wysokim poziomie głośności.

### Konstrukcja o dużej szerokości pasma

BW-20 to konstrukcja głośnika niskotonowego o dużej szerokości pasma, sięgającej do 20 Hz, ale także do 500 Hz. Dzięki temu możliwa jest bezproblemowa integracja z dowolnymi głośnikami przednimi i typami filtra rozgraniczającego, a także pozwala uniknąć typowych luk w paśmie, jeśli przednie głośniki to konstrukcje pełnozakresowe, które jednak nie posiadają tak niskiego zakresu.

---

## Dane techniczne:

- Opis:
  - zewnętrzny głośnik niskotonowy, bierny, zamknięty
- Głośnik niskotonowy:
  - dwa 12" o dużym skoku membrany +/- 20 mm, cewka drgająca 67 mm, stożek aluminiowy, podwójne zawieszenie membrany, magnes wentylowany
- Obudowa:
  - MDF, zamknięta 64 l netto
- Pasma przenoszenia:
  - 19–500 Hz (-3 dB)
- Rozszerzenie częstotliwości w zależności od korekcji
- Impedancja znamionowa:
  - 4 om
- Obsługa mocy:
  - 700 W (IEC)
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego:
  - 118 dB
- Złącza:
  - Neutrik speakON
- Montaż:
  - na podłodze
- Wymiary (S x W x G):
  - 450 x 710 x 270 mm / 17,7 x 28 x 10,6 cala
- (Obudowa bez nóżek z kolcami i wychylenia głośnika niskotonowego)
- Masa:
  - 35 kg / 77 lb
- Wykończenie:
  - matowe czarne