

Sonus Faber SONETTO II G2 Wenge Kolumny Podstawkowe Salon Poznań



Cena: 5 699 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Wenge, Orzech, Czarny połysk

Important Properties

Product Description

Kolumny Podstawkowe Sonus Faber SONETTO II G2

Sonus faber Sonetto II G2 to większa z dwóch kolumn podstawkowych w serii G2, która sprawdzi się zarówno jako kolumna półkowa, jak i podstawkowa. Idealna do mniejszych pomieszczeń, w których kolumny podłogowe są zbyt dominujące, oraz jako kolumna tylna w układzie kina domowego.

Innowacyjna Konstrukcja i Wydajność Dźwiękowa

Sonetto II wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, w tym nowym przednim kanałem bass-reflex, umieszczonym w podstawie kolumny. Dzięki temu, kolumna zapewnia znakomitą jakość dźwięku, idealną do średniej wielkości pomieszczeń odsłuchowych.

Główne Cechy Sonetto II G2:

- Zespół średnio-wysokotonowy: Wykończony skórą, inspirowany modelami Olympica Nova i Stradivari, co dodaje elegancji.
- Drewniane wykończenie: Górna część kolumny wykończona pod kątem 45°, co podkreśla jej estetykę.
- Metalowe pierścienie: Umieszczone wokół wszystkich przetworników, wzmacniają styl kolumny.
- Maskownice: Oddzielne dla każdego przetwornika, zapewniające estetykę i funkcjonalność.

Połączenie Tradycji z Nowoczesnością

Sonetto G2 to druga generacja wielokrotnie nagradzanej serii Sonetto, która oddaje hołd włoskiemu rzemiosłu oraz nieustannemu dążeniu do innowacji audio. To pierwsza kolekcja, która wykorzystuje technologie akustyczne zaprojektowane specjalnie dla systemu Suprema, flagowego produktu Sonus faber. Nazwa Sonetto nawiązuje do najstarszej włoskiej struktury poetyckiej, łącząc w sobie tradycję i nowoczesność.

Nowe Elementy Inżynieryjne:

- Betonowa Podstawa: Zwiększa stabilność kolumny, minimalizuje wibracje i dodaje nowoczesny, industrialny element estetyczny, harmonizując z klasycznym drewnem i skórą. Wyposażona w gumowe nóżki oraz opcjonalne kolce.

- Okrągła Osłona Gniazda Głośnikowego: Ozdobiona logo Sonus faber, łącząca funkcjonalność z estetyką. Zapewnia integralność połączeń w gniazdach bi-wiring.

Jakość Dźwięku i Technologia

Kolumny w kształcie lutni, charakterystyczne dla Sonus faber, łączą estetyczną elegancję z wysoką jakością dźwięku. Sonetto G2 wykorzystuje naturalne materiały, a innowacyjna konstrukcja wewnętrznej komory z korka Supremy zwiększa rozdzielczość średnich i wysokich częstotliwości oraz jakość naturalnego dźwięku. Drewniane obudowy wzbogacono o betonową podstawę, co zapewnia doskonałą stabilność i lepsze zarządzanie wibracjami.

Wysokotonowy przetwornik Sonetto G2 wykorzystuje technologię Silk Dome DAD™ (Damped Apex Dome), oferując odpowiedź wykraczającą poza 30 kHz. Dzięki zastosowaniu miedzianej kopułki, przetwornik odtwarza najdrobniejsze niuanse audio, zapewniając wyjątkową czystość i szczegółowość dźwięku.

Technologia Phase Coherent Crossover synchronizuje zmiany fazowe przetworników, tworząc maksymalną równoległość. Dodatkowo, modele Sonetto VIII i V wyposażone są w hybrydowy układ zwrotnicy IFF i Paracross Topology, wprowadzony po raz pierwszy w Sonus faber Lumina V.

Rozwiązanie konstrukcyjne Intono zastosowane w modelach Sonetto I i II eliminuje niepożądane częstotliwości i zniekształcenia wewnątrz otworu wentylacyjnego, poprawiając jakość dźwięku.

Wybór Eleganckich Kolorów

Kolekcja Sonetto G2 dostępna jest w trzech eleganckich kolorach: orzech, wenge oraz fortepianowa czerń. Starannie dobrane kolory uzupełniają różne style wnętrz, zapewniając wszechstronność i wyrafinowanie dla wymagających audiofilów.

Podsumowanie

Sonus faber Sonetto II G2 to znakomity wybór dla miłośników audio, którzy szukają wysokiej jakości dźwięku w eleganckim i nowoczesnym wydaniu. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz estetyce, kolumny te stanowią idealne uzupełnienie każdego wnętrza.

Dane techniczne:

- System: 2-drożny, przednia wentylowana obudowa głośnika nisko-średnionowego
- Przetworniki:
 - Przetwornik wysokotonowy: 1.1" DAD™ Arrow Point o rozszerzonej częstotliwości, miedziany pierścień zwierający
 - Przetwornik średnio-niskotonowy: 1x 6.5", aluminiowy pierścień demodulacyjny
- Częstotliwość podziału zwrotnicy: 3100 Hz
- Pasmo przenoszenia (-3 dB): 42 - 40 000 Hz
- Czulość (2.83V): 87 dB
- Impedancja nominalna: 4 Ohm
- Sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 30 - 200W
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 227 x 406 x 355 mm
- Waga (netto): 10.4 kg
- Konstrukcja obudowy: drewno, skóra, beton - skrzynia w kształcie lutni
- Opcjonalne standy