

Sonus Faber SONETTO III G2 Walnut Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 9 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Orzech, Wenge, Czarny połysk

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Sonus Faber SONETTO III G2

Sonus faber Sonetto III G2 to najmniejsze z trzech kolumn podłogowych w serii G2. Zmieniona konstrukcja z tradycyjnego systemu trójdrożnego na konfigurację 2.5-drożną pozwala na uzyskanie lepszej jakości basu. Dzięki zastosowaniu dwóch 6.5-calowych głośników niskotonowych, Sonetto III oferuje zrównoważony dźwięk: jeden głośnik obsługuje niskie częstotliwości, a drugi zapewnia zarówno bas, jak i średnie częstotliwości.

Główne Cechy Sonetto III G2:

- Zespół średnio-wysokotonowy: Wykończony skórą, inspirowany modelami Olympica Nova i Stradivari, co dodaje elegancji i stylu.
- Drewniane wykończenie: Górna część kolumny wykończona pod kątem 45°, co podkreśla estetykę.
- Metalowe pierścienie: Wokół wszystkich przetworników, co wzmacnia ich elegancki wygląd.
- Maskownice: Oddzielne dla każdego przetwornika, co zapewnia estetykę i funkcjonalność.

Połączenie Tradycji z Nowoczesnością

Sonetto III G2 to część drugiej generacji wielokrotnie nagradzanej serii Sonetto, która oddaje hołd włoskiemu rzemiosłu i dążeniu do innowacji audio. Jest to pierwsza kolekcja, która wykorzystuje technologie akustyczne zaprojektowane specjalnie dla systemu Suprema, flagowego produktu Sonus faber. Nazwa Sonetto nawiązuje do najstarszej włoskiej struktury poetyckiej, łącząc w sobie tradycję i nowoczesność.

Nowe Elementy Inżynieryjne:

- Betonowa Podstawa: Zwiększa stabilność kolumny, minimalizuje vibracje i dodaje nowoczesny, industrialny element estetyczny, harmonizując z klasycznym drewnem i skórą. Betonowe podstawy wyposażono w gumowe nóżki oraz opcjonalne kolce.
- Okrągła Osłona Gniazda Głośnikowego: Ozdobiona logo Sonus faber, łącząca funkcjonalność z estetyką. Zapewnia integralność połączeń w gniazdach bi-wiring.

Jakość Dźwięku i Technologia

Kolumny w kształcie lutni, charakterystyczne dla Sonus faber, łączą estetyczną elegancję z wysoką jakością dźwięku. Sonetto III G2 koncentruje się na naturalnych materiałach i wykorzystuje innowacyjną konstrukcję wewnętrznej komory z korka Supremy. Właściwości akustyczne korka poprawiają rozdzielczość średnich i wysokich częstotliwości oraz jakość naturalnego dźwięku.

Przetwornik wysokotonowy w kolekcji Sonetto G2 wykorzystuje technologię Silk Dome DAD™ (Damped Apex Dome). Z odpowiedzią wykraczającą poza 30 kHz dzięki zastosowaniu miedzianej kopułki, przetwornik odtwarza najdrobniejsze niuanse audio, zapewniając wyjątkową czystość i szczegółowość reprodukcji dźwięku.

Technologia Phase Coherent Crossover synchronizuje zmiany fazowe przetworników, tworząc maksymalną równoległość. Dodatkowo, modele Sonetto VIII i V są wyposażone w hybrydowy układ zwrotnicy IFF i Paracross Topology, wprowadzony po raz pierwszy w Sonus faber Lumina V.

Wybór Eleganckich Kolorów

Kolekcja Sonetto G2 oferuje trzy eleganckie kolory: orzech, wenge oraz fortepianową czerń. Starannie dobrane kolory uzupełniają różne style wnętrz, zapewniając wszechstronność i wyrafinowanie dla wymagających audiofilów.

Podsumowanie

Sonus faber Sonetto III G2 to idealne rozwiązanie dla audiofilów poszukujących doskonałej jakości dźwięku w eleganckim, nowoczesnym wydaniu. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i estetycznemu wykończeniu, te kolumny podłogowe stanowią doskonałe uzupełnienie każdego wnętrza.

Dane techniczne:

- System: 2.5-drożny, głośnik średnio-niskotonowy w tylnej wentylowanej obudowie, głośnik niskotonowy w dolnej wentylowanej obudowie
- Przetworniki:
 - Przetwornik wysokotonowy: 1.1" DAD™ Arrow Point o rozszerzonej częstotliwości, miedziany pierścień zwierający
 - Przetwornik średnio-niskotonowy: 1x 6.5", aluminiowy pierścień demodulacyjny
 - Przetwornik niskotonowy: 1x 6.5", aluminiowy pierścień demodulacyjny
- Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2700 Hz
- Pasmo przenoszenia (-3 dB): 38 - 40 000 Hz
- Czułość (2.83V): 88 dB
- Impedancja nominalna: 4 Ohm
- Sugerowana moc wyjściowa wzmacniacza: 50 - 280W
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 287 x 1058 x 350 mm
- Waga (netto): 25.8 kg
- Konstrukcja obudowy: drewno, skóra, beton - skrzynia w kształcie lutni