

Onkyo TX-RZ30 Czarny Amplituner Kina Domowego Salon Poznań



Cena: 5 699 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Amplituner Kina Domowego Onkyo TX-RZ30

Onkyo, od blisko 80 lat lider w dostarczaniu audiofilom niezrównanego dźwięku, prezentuje nowy model w serii RZ – 9.2-kanalowy wzmacniacz, który zapewnia audiofilskie doświadczenia dźwiękowe. Dzięki unikalnym obwodom analogowym i technologii klasy high-end, model Onkyo TX-RZ30 oferuje niezwykłą jakość dźwięku – od wyraźnych tonów wysokich po głęboki, pełny bas. Wzmacniacz jest wyposażony w popularne technologie, takie jak Dirac Live, Dolby Atmos i IMAX Enhanced, które czynią go sercem każdego domowego systemu rozrywki.

Ultra-szerokie pasmo częstotliwości – Niestandardowe obwody wysokoprądowe

Onkyo TX-RZ30 wyróżnia się niestandardowymi transformatorami mocy o niskim poziomie szumów oraz kondensatorami stabilizującymi, co pozwala na generowanie wyraźnych basów (5 Hz) i oszałamiających soprano (100 kHz). Dzięki tym innowacjom, wzmacniacz zapewnia niesamowite wrażenia dźwiękowe, które są niedoścignione przez konkurencyjne urządzenia.

DIRAC LIVE – Idealna kalibracja dźwięku w Twojej przestrzeni

Dirac Live to kluczowy element w budowie systemu audio w najwyższej jakości. Z wbudowaną licencją Dirac Live Room Correction Full Bandwidth, TX-RZ30 oferuje perfekcyjne dopasowanie dźwięku do akustyki pomieszczenia. Opcjonalna aktualizacja Bass Control pozwala na precyzyjne skalibrowanie subwoofera oraz dostosowanie niskich częstotliwości, zapewniając wyjątkową harmonię z pozostałymi głośnikami.

IMAX ENHANCED – Jakość obrazu i dźwięku na najwyższym poziomie

Onkyo TX-RZ30 obsługuje IMAX Enhanced, co zapewnia niezwykle precyzyjne odwzorowanie dźwięku oraz obrazu. Zastrzeżony algorytm optymalizuje kolorystykę, kontrast i detale wideo, oferując bardziej żywe i realistyczne wrażenia wizualne, idealne dla kinomaniaków.

Dolby Atmos i Dolby Vision – Immersyjny dźwięk i obraz

Technologia Dolby Atmos pozwala na stworzenie trójwymiarowego środowiska dźwiękowego, które wciąga użytkownika w sam środek akcji. W połączeniu z Dolby Vision, który dynamicznie dostosowuje jasność, kontrast i kolory, każda scena staje

się bardziej realistyczna i pełna detali – od najciemniejszych cieni po najjaśniejsze światła.

Integracja z SONOS® – Bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku

Onkyo TX-RZ30 współpracuje z systemem SONOS, umożliwiając bezprzewodowe przesyłanie dźwięku przez sieć. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się wysoką jakością audio w całym domu, odtwarzając swoje ulubione treści przez wszystkie 9.2 kanały.

Tryb optymalizacji dźwięku KLIPSCH – Lepszy dźwięk z precyzyjnym podziałem

Współpraca Onkyo z marką Klipsch pozwala na zoptymalizowanie dźwięku dla głośników Klipsch Reference Premiere. Dzięki precyzyjnym wartościom podziału, integracja tych głośników z TX-RZ30 jest wyjątkowo łatwa i efektywna, zapewniając najlepsze możliwe doświadczenia audio.

Onkyo TX-RZ30 to wzmacniacz, który podnosi standardy dźwięku i obrazu w domowym kinie.

Dane techniczne:

- Typ: Wielokanałowy wzmacniacz AV 9.2
- Moc wyjściowa: 170 W/kanał (6 Ohm, 1kHz, 1% THD, 1 kanałysterowany IEC), 185 W/kanał przy 6 Ohm, 1 kHz, 1 kanał, 10% THD (JEITA)
- THD+N (całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum): 0.08% (20 Hz–20 kHz, przy połowie mocy)
- Czułość wejściowa i impedancja: 200 mV rms/47 kOhm (Line), 3.5 mV rms/47 kOhm (Phono MM)
- Znamionowy poziom wyjściowy i impedancja RCA: 1V rms/470 Ohm (Subwoofer pre-out), 200 mV rms/470 Ohm (Zone 2/Zone B line-out)
- Pasma przenoszenia: 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (tryb Direct)
- Regulacja tonów: ±10 dB, 20 Hz (tony niskie) ±10 dB, 20 kHz (tony wysokie)
- Stosunek sygnał/szum: 106 dB (Line, IHF-A), 80 dB (Phono, IHF-A)
- Impedancja kolumn: 4 Ohm – 16 Ohm
- Wejścia cyfrowe audio: 1 x coaxial, 1 x optyk, 6 x HDMI
- Wyjścia cyfrowe audio: 2 x HDMI
- Wejścia analogowe audio: 6 x RCA, 1 x Phono MM, 1 x gniazdo słuchawkowe jack 6.3mm
- Wyjścia analogowe audio: 6 x pre out, 2 x pre line, gniazdo słuchawkowe jack 6.3mm
- Obsługiwana impedancja wyjściowa słuchawek: 8 Ohm - 600 Ohm
- Znamionowa moc wyjściowa słuchawek: 80 mW + 80 mW (32 Ohm, 1 kHz, 10% THD)
- Zasilanie - pobór mocy: AC 220–240 V~, 50/60 Hz - 760W (czuwanie 0,20 W)
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 435 x 177.5 x 382.5 mm
- Waga (netto): 11.5 kg
- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania i baterie AAA (R03) x 2, mikrofon do auto kalibracji