

Musical Fidelity M8x Vinyl Czarny Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań



Cena: 18 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Product Description

Przedwzmacniacz Gramofonowy Musical Fidelity M8x Vinyl

Przedwzmacniacz gramofonowy Musical Fidelity M8x Vinyl to zaawansowane urządzenie dedykowane najbardziej wymagającym audiofilom. Zbudowany w oparciu o technologię w pełni zbalansowaną i w pełni dyskretną, M8x Vinyl oferuje niezrównaną jakość dźwięku, eliminując szумы i zniekształcenia, zapewniając jednocześnie niezwykle niski poziom szumów własnych.

W pełni zbalansowana konstrukcja: W odróżnieniu od modelu M6x Vinyl, M8x Vinyl posiada w pełni zbalansowaną konstrukcję obwodów audio, co podwaja liczbę komponentów dyskretnych, a także zapewnia wyjątkową jakość odwzorowania muzyki. Dzięki tej technologii, sygnały "+" i "-" każdego kanału są wzmacniane niezależnie, co pozwala na tłumienie wszelkich zakłóceń.

Ulepszony stopień wzmocnienia: Przedwzmacniacz M8x Vinyl zawiera 3-stopniowy układ wzmocnienia, który zapewnia większą moc wyjściową, lepszą kontrolę nad szumami oraz zniekształceniami, co przekłada się na jeszcze czystszy i bardziej dynamiczny dźwięk.

Wysokiej jakości konstrukcja: Cała konstrukcja urządzenia opiera się na masywnej, w pełni aluminiowej obudowie, co gwarantuje niezrównaną odporność na wibracje oraz zakłócenia elektromagnetyczne. Dodatkowo, zastosowanie transformatora Super Silent Power Transformer zamkniętego w obudowie chroni przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Idealny dla audiofilów

Musical Fidelity M8x Vinyl to urządzenie, które oddaje każdy detal muzyczny. Dzięki zaawansowanej technologii, wyjątkowo niskiemu poziomowi szumów i zniekształceń oraz precyzyjnie dobranym komponentom, przedwzmacniacz ten zapewnia pełną wierność w reprodukcji dźwięku, pozwalając na głębokie zanurzenie się w muzyce. Jego jakość wykonania i dbałość o detale sprawiają, że jest to urządzenie, które nie tylko doskonale brzmi, ale również estetycznie wpisuje się w luksusowe systemy Hi-Fi.

Musical Fidelity M8x Vinyl to najlepszy wybór dla osób, które oczekują perfekcyjnego odwzorowania intencji artysty w swojej domowej przestrzeni odsłuchowej.

Najważniejsze cechy:

- W pełni zbalansowana i dyskretna konstrukcja
- 3-częściowy stopień wzmacnienia z obwodami klasy A
- Dzielona pasywna korekcja RIAA, DECCA i COLUMBIA
- Dwustopniowy filtr subsoniczny (przełączany: OFF - Mild - Standard)
- Obsługa MM (40dB) i MC (60dB) z opcją +3/6/9dB
- Oddzielne stopnie wyjściowe i wejściowe - możliwość podłączenia wielu wejść i wyjść jednocześnie
- Super cichy transformator zasilający
- Dyskretne filtrowanie zasilania wejściowego i obwody blokujące DC
- 2x wejścia RCA
- 2x zbalansowane wejście XLR
- 1x wyjście RCA
- 1x zbalansowane wyjście XLR
- Bezkompromisowo sztywna konstrukcja mechaniczna
- Przednie/boczne/górne panele z wytłaczanego profilu aluminiowego
- Brak wyświetlacza zapewnia doskonałe ekranowanie przed zewnętrznymi polami elektromagnetycznymi i ponadczasowy wygląd
- W pełni aluminiowe przyciski i kółka sterujące
- Ustawienia obciążenia zapisane dla każdego wejścia

Dane Techniczne:

Wejście MM

- Wzmocnienie na wyjściach XLR: 40dB, 43dB, 46dB, 49dB
- Pasma przenoszenia: ± 0.2 dB
- Czułość wejściowa: 5mV IN dla 500mV OUT (przy 40dB, 1kHz)
- Impedancja wejściowa: 47kohm
- Pojemność wejściowa: 50-400pF do wyboru
- THD przy 1 kHz: $< 0.005\%$
- Margines przeciążenia: 32dB
- Stosunek sygnału do szumu: > 102 dB „A”-wt. przy 40dB

Wejście MC

- Wzmocnienie na wyjściach XLR: 60dB, 63dB, 66dB, 69dB
- Pasma przenoszenia: ± 0.2 dB
- Czułość wejściowa: 500 μ V IN dla 500mV OUT (przy 60dB, 1kHz)
- Impedancja wejściowa: 5 ohm do 47kohm do wyboru
- Pojemność wejściowa: 400pF stała
- THD przy 1 kHz: $< 0.008\%$
- Margines przeciążenia: 32dB
- Stosunek sygnału do szumu: > 90 dB „A”-wt. przy 60dB

Cechy

- Krzywe EQ: RIAA, DECCA, COLUMBIA
- Filtry subsoniczne: wyłączony, łagodny (IEC), standardowy (przy 20Hz z 18dB/oktawę)

Wejścia i wyjścia

- Wejścia: 2x RCA, 2x XLR
- 1x wyjście RCA: niezbalansowane, lewe i prawe 500mV nom, 5V max
- 1x wyjście XLR: zbalansowane, lewe i prawe 1V nom, 10V max

Wymagania dotyczące zasilania

- Napięcie sieciowe: 115/230VAC 50/60Hz (ustawione fabrycznie); 100VAC 50/60Hz (alternatywnie)
- Pobór mocy: maksymalnie 20 W, $< 0,5$ W w trybie gotowości (pomarańczowa dioda LED włączona)

Informacje ogólne

- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 483 x 102 x 381 mm
- Waga: 10,6 kg netto / 14 kg w opakowaniu transportowym