

Fyne Audio Vintage Classic Gold SP XV (15) Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 31 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Fyne Audio Vintage Classic Gold SP XV (15) Orzech

Fyne Audio Vintage Classic XV SP to flagowy model serii Classic Gold, wyposażony w potężny 15-calowy przetwornik IsoFlare™, który oferuje wyjątkowo głęboki i dynamiczny bas połączony z przestrzenną, szeroką sceną dźwiękową. Dzięki zastosowaniu technologii FyneFlute™ oraz 75-milimetrowemu kompresyjnemu tweeterowi z tytanową kopułką i neodymowym systemem magnetycznym, głośnik ten gwarantuje niezwykle precyzyjne odwzorowanie dźwięku przy minimalnych zniekształceniach.

Obudowa została wykonana z wysokiej jakości, gęsto prasowanej sklejk brzoazowej, wzbogaconej o wewnętrzne wzmocnienia konstrukcyjne. Zastosowany system BassTrax™ Tractrix z otworem skierowanym w dół zapewnia równomierne, 360-stopniowe rozproszenie basów w całym pomieszczeniu. Całość dopełniają eleganckie, złote akcenty oraz wygrawerowany podpis dr. Paula Millsa – symbol zaangażowania w doskonałość akustyczną i rzemiosło.

Dane techniczne:

- Typ systemu:
 - 2-drożny, port basowy skierowany w dół, konstrukcja z podwójną komorą, dyfuzor BassTrax™ Tractrix
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - 20 – 400 W RMS
- Ciągła moc robocza:
 - 200 W RMS
- Czułość (2,83 V / 1 m):
 - 97 dB
- Impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- Pasmo przenoszenia (-6 dB w pomieszczeniu):
 - 23 Hz – 26 kHz
- Przetworniki:
 - 1 x 380 mm przetwornik IsoFlare™ (punktowe źródło dźwięku) z wielowłóknowym stożkiem basowo-średniotonowym

- 75 mm tweeter kompresyjny z tytanową kopułką, napędzany systemem magnesów neodymowych
- Częstotliwość podziału:
 - 750 Hz
- Zwrotnica:
 - bi-wired, pasywna, niskostratna; 2. rzędu filtry dolno- i górnoprzepustowe; komponenty poddane głębokiej kriogenicznej obróbce
- Regulacje:
 - Wysokie tony (750 Hz – 26 kHz): +/- 3 dB
 - Obecność (2,5 – 5,0 kHz): +/- 3 dB
- Wymiary (wys. x szer. x gł.):
 - 1052 x 650 x 537 mm
- Waga (sztuka):
 - 71 kg
- Wykończenie:
 - naturalna okleina orzechowa
- Konstrukcja obudowy:
 - sklejka brzoza o dużej gęstości z zaawansowanym systemem wewnętrznego wzmocnienia