

Musical Fidelity X-Tube Bufor Lampowy Salon Poznań



Cena: 2 199 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Bufor Lampowy Musical Fidelity X-Tube

Firma Musical Fidelity z dumą przedstawia X-Tube – przełomowy bufor wyjściowy z triodą pracującą w czystej klasie A, umieszczony w nowo zaprojektowanej obudowie z odlewane go ciśnieniowo aluminium o charakterystycznym profilu X. X-Tube to pierwszy model z nowej serii urządzeń X-line.

Jak działa X-Tube?

X-Tube to brakujące ogniwo pomiędzy źródłem dźwięku a wzmacniaczem. Podłącza się go bezpośrednio między urządzeniem źródłowym a końcówką mocy.

Dlaczego X-Tube jest tak ważny?

Współczesne urządzenia źródłowe – takie jak streamery czy amplitunery kina domowego – skupiają się głównie na oprogramowaniu. Niestety, odbywa się to kosztem jakości toru analogowego. Tanie stopnie wyjściowe nie są w stanie skutecznie napędzać wejść wzmacniaczy, co przekłada się na spadek jakości dźwięku.

Co zyskujesz dzięki X-Tube?

- Bufor lampowy pomiędzy źródłem a wzmacniaczem
- Zauważalna poprawa jakości brzmienia każdego źródła cyfrowego i analogowego
- Ciepły, lampowy charakter dźwięku – więcej głębi, bogactwa i muzykalności
- Idealne dopasowanie impedancji, które ułatwia współpracę z dowolnym źródłem, również tymi tańszymi

Impedancyjne dopasowanie sygnału – również do kina domowego

X-Tube sprawdzi się też jako dopasowujący bufor impedancyjny między przedwzmacniaczem lub amplitunerem a końcówką mocy:

- Maksymalny transfer sygnału bez strat
 - Redukcja zniekształceń wynikających z niedopasowania impedancji
 - Ochrona wzmacniacza przed niekorzystnym obciążeniem
 - W systemach kina domowego: znacząca poprawa jakości stereo dla przednich kanałów L/R podczas odsłuchu muzyki
-

Dane techniczne:

- Lampy: 2x triody 6922/E88CC
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 80kHz (+0, -0.3dB)
- THD: < 0,003% 10Hz - 20kHz
- SNR: > 96dB nieważone ref. pełna moc
- Przesłuch między kanałami: > 95dB (20Hz - 20kHz)
- Wzmocnienie: 1dB
- Impedancja wejściowa: 470k Ohm
- Impedancja wyjściowa: < 33 Ohm

Wejścia i wyjścia

- Wejście: 1x RCA
- Bypass: 1x RCA
- Wyjście: 1x RCA

Zasilanie

- Napięcie sieciowe: AC 100-230V 50/60Hz IEC

Gniazdo C14

- Pobór mocy: <0,25 W w trybie gotowości

Informacje ogólne

- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 108 x 105 x 274 mm
- Waga: 2,29 kg netto / 2,58 kg w opakowaniu