

TEAC AD-850-SE Czarny Magnetofon Odtwarzacz CD Salon Poznań



Cena: 2 159 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Magnetofon Odtwarzacz CD TEAC AD-850-SE

TEAC AD-850 to wielofunkcyjne urządzenie audio łączące klasyczne nośniki, takie jak kasety magnetofonowe i płyty CD, z nowoczesną funkcjonalnością nagrywania i odtwarzania z pamięci USB. Dzięki intuicyjnej obsłudze, wbudowanemu wejściu mikrofonowemu i efektowi echa, model ten świetnie sprawdzi się zarówno w domowym zaciszu, jak i podczas karaoke.

Urządzenie umożliwia różnorodne kombinacje nagrywania – z kaset, płyt CD, wejścia liniowego oraz mikrofonowego na pamięć USB lub z powrotem na taśmę magnetofonową. Pliki zapisywane są w postaci MP3, w odpowiednio oznaczonych folderach na nośniku, co ułatwia ich późniejszą organizację. Wbudowane funkcje odtwarzania obejmują tryby powtarzania, odtwarzania losowego i programowanego, zarówno dla płyt CD, jak i plików MP3 z pamięci USB. Mechanizm kasetowy jednokierunkowy, dwugłowicowy, wspiera odtwarzanie kaset typu normal, chrome i metal (dla metalu tylko w trybie odtwarzania), a regulacja wysokości tonu pozwala na dostosowanie prędkości odtwarzania do indywidualnych preferencji.

AD-850 obsługuje również płyty CD-R i CD-RW z nagranyimi plikami MP3, wyświetlając podstawowe informacje o ścieżkach, takie jak nazwa pliku czy ID3 tagi, o ile zapisane są w formacie jednobajtowym. Funkcja timera (wymagająca zewnętrznego urządzenia) pozwala na automatyczne rozpoczęcie nagrywania lub odtwarzania, co zwiększa komfort użytkowania. Dodatkowo, opcja zsynchronizowanego startu sprawia, że nagrywanie z płyty CD lub kasety na USB rozpoczyna się automatycznie wraz z odtwarzaniem źródła.

Dane techniczne:

Magnetofon

- System odczytu: 4-ścieżkowy, 2-kanałowy stereo
- Głowica: głowica nagrywania/odtwarzania × 1, głowica kasująca × 1
- Taśmy: C-46/C-60/C-90
- Prędkość taśmy: 4.76cm/sec
- Napęd: DC servo motor × 1
- Pitch control: +/-10% (odtwarzanie)

- Wow i flutter: 0.25% (W.RMS)
- Pasmo przenoszenia (ogółem): 50 do 12,000Hz +/-3dB
- Stosunek S/N (ogółem): 59dB (3%THD level WTD)
- Czas przewijania: ok 120 sekund (taśma C-60)
- Line input (RCA): 462mV (50kΩ lub wyższa impedancja wejściowa)
- Wyjście liniowe (RCA): 462mV (50kΩ lub wyższa impedancja obciążenia)

CD

- Filtr cyfrowy: z ośmiokrotnym nadpróbkowaniem
- Pasmo przenoszenia: 20Hz do 20kHz +/-2dB
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,02% lub mniej (1 kHz)
- Stosunek S/N: 87dB lub więcej (IHF-A)
- Wyjście analogowe: (RCA) 2.0V

USB

- USB 1.1 FULL SPEED (12Mbps)
- Format odczytu: MP3
- Pasmo przenoszenia odczytu: 20 Hz do 20 000 Hz (+/-2 dB)
- Stosunek S/N odczytu: 85dB lub mniej
- Szybkość odtwarzania: 8k do 320k bps
- Format zapisu: MP3
- Pasmo przenoszenia:
- CD→USB: 20 Hz do 15 000 Hz (+/-3 dB), LINE IN→USB: 100 Hz do 15 000 Hz (+/-3 dB)
- Stosunek S/N zapisu: 85dB lub więcej
- Szybkość transmisji (zapis): 128 kb/s

Mikrofon

- Gniazdo: phone mono 6,3 mm (1/4")
- Nominalny poziom wejściowy: 0,78mV (-60dBm)
- Impedancja wejściowa: 47kΩ lub więcej

Pozostałe

- Zasilanie: AC 230V, 50Hz
- Pobór mocy: 13W
- Wymiary: 435 (szer.) × 145 (wys.) × 288 (głęb.) mm (w tym elementy wystające)
- Waga (netto): 4,8 kg
- Temperatura pracy: od 5 do 35°C
- Wilgotność robocza: 5 do 85% (bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: -20 do 55°C
- Akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (RC-1329), baterie AAA × 2, kable audio RCA × 2