


Pro-Ject T1 EVO BT Gramofon Biały Salon Poznań



Cena: 1 861 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały połysk, Czarny połysk, Orzech

Important Properties

Product Description

Gramofon Analogowy Pro-Ject T1 EVO BT z Bluetooth

Pro-Ject T1 EVO BT to najbardziej rozbudowany wariant w serii T1 – łączy mechaniczne udoskonalenia modelu EVO z dodatkowymi funkcjami użytkowymi: przedwzmacniaczem gramofonowym MM oraz nadajnikiem Bluetooth z obsługą kodeka aptX HD. To idealny wybór dla osób szukających analogowego brzmienia z maksymalną elastycznością konfiguracji – zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej.

Udoskonalona konstrukcja mechaniczna i precyzyjny napęd

T1 EVO BT odziedziczył wszystkie techniczne ulepszenia wersji EVO, w tym zupełnie nową konstrukcję subtalerza i łożyska głównego. Zastosowano subtalerz o większej średnicy oraz precyzyjne łożysko z hartowaną stalową osią i tuleją z mosiądzu. Pozwala to zminimalizować opory i zapewnia wyjątkowo cichą, stabilną pracę. Zmodyfikowano również system zawieszenia silnika w celu zmniejszenia przenoszenia drgań na talerz i ramię.

Mechanika i napęd

Za napęd odpowiada synchroniczny silnik z napędem paskowym, współpracujący z ciężkim, 8-milimetrowym talerzem ze szkła piaskowanego. Talerz umieszczony jest bezpośrednio na wspomnianym subtalerzu, tworząc sztywną i antyrezonansową platformę obrotową. Prędkości 33 i 45 obr./min wybierane są elektronicznie, co ułatwia obsługę i eliminuje konieczność ręcznego przepinania paska.

Ramię i wkładka

Gramofon wyposażono w 8,6-calowe, jednoczęściowe ramię wykonane z aluminium, osadzone na precyzyjnych łożyskach o niskim tarcu. Ramię ma zintegrowaną głowicę, co zapewnia wysoką sztywność i eliminuje ryzyko dodatkowych rezonansów. Fabrycznie zainstalowana wkładka Ortofon OM10 (MM) umożliwi odsłuch zaraz po wyjęciu gramofonu z opakowania.

Konstrukcja obudowy

Podstawa gramofonu została wykonana z frezowanego MDF-u, pozbawionego pustych przestrzeni i plastikowych

elementów. Tłumi to vibracje i ogranicza ich wpływ na pracę igły. Gramofon stoi na specjalnie zaprojektowanych stopkach antywibracyjnych, które dodatkowo redukują przenoszenie drgań z podłoża. Dostępne wykończenia to czarny połysk, satynowa biel i naturalny orzech.

Bluetooth i elastyczność połączeń

W wersji T1 EVO BT zastosowano dwa istotne rozszerzenia funkcjonalne. Pierwszym z nich jest zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy, dzięki któremu urządzenie można podłączyć bezpośrednio do dowolnego wejścia liniowego – bez potrzeby korzystania z zewnętrznego preampu. Drugim dodatkiem jest nadajnik Bluetooth 5.0 obsługujący kodek aptX HD, umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie dźwięku w wysokiej jakości do kompatybilnych słuchawek, głośników czy wzmacniaczy. T1 EVO BT zapewnia zatem maksymalną swobodę w sposobie odsłuchu – bez rezygnacji z analogowego charakteru brzmienia.

Dane techniczne

- Prędkości obrotowe: 33 i 45 obr./min (elektroniczna zmiana)
- Napęd: paskowy
- Wow & flutter: 0,25% (33 obr./min), 0,23% (45 obr./min)
- Kołysanie obrotów: 0,7% (33 obr./min), 0,6% (45 obr./min)
- Talerz: szkło piaskowane, 8 mm z matą filcową
- Łożysko talerza: stal hartowana / tuleja mosiężna
- Stosunek sygnału do szumu: 65 dB
- Ramię: 8,6", aluminiowe, jednoczęściowe
- Efektywna długość ramienia: 218,5 mm
- Overhang: 22 mm
- Efektywna masa ramienia: 8,0 g
- Zakres siły śledzenia: 0–50 mN (ustawione 17,5 mN)
- Przeciwwaga: dla wkładek o masie 5–10 g
- Wkładka: Ortofon OM10 MM (fabrycznie zainstalowana)
- Wyjścia: RCA (phono/line – wbudowany przedwzmacniacz), Bluetooth 5.0 (aptX HD)
- Zasilanie: 110–240 V AC / 15 V DC, 800 mA
- Pobór mocy: maks. 4,5 W
- Wymiary (szer. × wys. × gł.): 415 × 100 × 335 mm
- Waga: 3,8 kg
- Akcesoria: pokrywa, mata filcowa, zasilacz, kabel RCA Connect it Phono E