

Accuphase C-57 Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań



Cena: 49 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 4 lata (standard 2 lata + kolejne 2 lata po rejestracji)

Dostępne kolory: Złoty

Important Properties

Product Description

Przedwzmacniacz Gramofonowy Accuphase C-57

Accuphase C-57 to w pełni zbalansowany przedwzmacniacz gramofonowy, od wejścia aż po wyjście. Zastosowanie precyzyjnego wzmacniacza korekcyjnego oraz dedykowanego przedwzmacniacza MC/MM, dostosowanego do charakterystyki różnych wkładek, zapewnia wyjątkowo dokładne odwzorowanie sygnału z płyty winylowej. Po raz pierwszy zastosowano w torze MC innowacyjną technologię ANCC, która znacząco ogranicza poziom szumów. Dodatkowe wejście MC w wersji zbalansowanej umożliwia bezstratne połączenie z wysokiej klasy gramofonami.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości płyt analogowych, łącząc najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z wyrafinowanym brzmieniem.

Najważniejsze cechy:

- Przedwzmacniacz MC z technologią ANCC – innowacyjne rozwiązanie poprawiające stosunek sygnału do szumu.
- W pełni zbalansowana architektura – od wejścia do wyjścia, gwarantująca minimalizację zakłóceń.
- Dedykowane wejście MC (XLR) oraz trzy standardowe wejścia phono (RCA) – pełna elastyczność połączeń.
- Indywidualna pamięć ustawień dla każdego wejścia – wygodna obsługa wielu źródeł.
- Wyjścia liniowe i zbalansowane, z przełącznikiem polaryzacji sygnału.
- Układ w konstrukcji monofonicznej – zapewniający najwyższy poziom separacji kanałów.
- Stabilizowane, kupuj w audioplaza.pl, niskoszumowe zasilanie, odporne na zmiany obciążenia.
- Precyzyjny korektor RIAA – z odchyleniem jedynie $\pm 0,3$ dB.
- Szerokie możliwości dopasowania impedancji obciążenia:
 - MC: 10 / 30 / 60 / 100 / 200 / 300 / 1 k Ω
 - MM: 1 / 47 / 100 k Ω
- Wyświetlacz LED pokazujący aktualne ustawienie impedancji
- Regulacja wzmocnienia – przydatna dla niskopoziomowych wkładek.
- Filtr subsoniczny (ON/OFF) – redukujący niepożądane drgania niskoczęstotliwościowe.
- Płytki PCB z włókna szklanego i teflonu – o niskiej stałej dielektrycznej i minimalnych stratach.
- Kondensatory filtrujące o wysokiej pojemności: 25 V / 15 000 μ F

- Transformator toroidalny – zapewniający cichą i stabilną pracę.
 - Górna pokrywa z aluminium szczotkowanego – elegancja i trwałość.
 - Boczne panele z naturalnym fornirem drewnianym – klasyczne wykończenie.
 - Podstawy z odlewu żeliwnego o wysokiej zawartości węgla – skuteczne tłumienie drgań.
-

Dane techniczne:

Pasmo przenoszenia

- Odchylenie RIAA
 - MC: 10 – 20 000 Hz $\pm 0,3$ dB
 - MM: 10 – 20 000 Hz $\pm 0,3$ dB

Zniekształcenia

- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (1 kHz, przy znamionowym wyjściu): 0,005 %

Wzmocnienie

- Przełącznik GAIN: OFF (Normal)
 - MC: 64 dB
 - MM: 34 dB
- Przełącznik GAIN: HIGH
 - MC: 70 dB
 - MM: 40 dB

Czułość wejściowa (1 kHz, przy znamionowym wyjściu)

- MC:
 - 64 dB: 1,26 mV
 - 70 dB: 0,63 mV
- MM:
 - 34 dB: 40 mV
 - 40 dB: 20 mV

Maksymalne napięcie wejściowe (1 kHz, 0,005% THD)

- MC:
 - 64 dB: 5,7 mV
 - 70 dB: 2,9 mV
- MM:
 - 34 dB: 180 mV
 - 40 dB: 90 mV

Maksymalny poziom wyjściowy (0,01% THD, 20 – 20 000 Hz)

- Wyjście zbalansowane/liniowe: 8,0 V

Impedancja wejściowa

- MC: 10, 30, 60, 100, 200, 300 omów, 1 k Ω
- MM: 1 k Ω , 47 k Ω , 100 k Ω

Napięcie wyjściowe znamionowe / impedancja wyjściowa

- Wyjście zbalansowane: 2 V / 50 omów
- Wyjście liniowe: 2 V / 50 omów

Stosunek sygnał/szum i przeliczony szum wejściowy (wejście zwarte, ważone A)

- MC:
 - 64 dB: 98 dB / -156 dBV
 - 70 dB: 92 dB / -156 dBV
- MM:
 - 34 dB: 108 dB / -136 dBV
 - 40 dB: 102 dB / -136 dBV

Minimalna impedancja obciążenia

- Wyjście zbalansowane/liniowe: 10 k Ω

Przesłuchy

- 10 kHz: –90 dB lub mniej

Szumy szczytkowe (ważone A, wejście zwarte)

- Przełącznik GAIN: OFF (Normal)
 - MC: $\leq 9 \mu\text{V}$
 - MM: $\leq 24 \mu\text{V}$
- Przełącznik GAIN: HIGH
 - MC: $\leq 17 \mu\text{V}$
 - MM: $\leq 23 \mu\text{V}$

Filtr subsoniczny

- –12 dB/oktawę przy 10 Hz

Zasilanie

- 120 V / 220 V / 230 V AC (zgodnie z oznaczeniem na panelu tylnym), 50/60 Hz

Pobór mocy

- 22 W

Wymiary (szer. × wys. × gł.)

- 465 mm × 114 mm × 407 mm
- (18,31" × 4,49" × 16,02")

Masa

- Netto: 14,8 kg (32,6 lbs)
- W kartonie: 21 kg (47 lbs)