

Accuphase T-1300 Tuner Radiowy Salon Poznań



Cena: 29 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 4 lata (standard 2 lata + kolejne 2 lata po rejestracji)

Dostępne kolory: Złoty

Important Properties

Product Description

Tuner Radiowy Accuphase T-1300

Accuphase T-1300 to tuner FM stereo klasy referencyjnej, który łączy zaawansowaną cyfrową obróbkę sygnału z przemyślaną konstrukcją toru analogowego. Dzięki technologii DDS (Direct Digital Synthesis) i cyfrowej demodulacji FM, tuner zapewnia nieskazitelną jakość dźwięku oraz niezwykle czyste brzmienie.

Bezkonkurencyjna jakość odbioru – nawet w trudnych warunkach

Dzięki podwójnie strojonej sekcji wejściowej oraz zmiennej szerokości pasma filtra IF, T-1300 bez trudu radzi sobie z sygnałami o dużej sile, zakłóceniami i interferencjami. Funkcja redukcji wielodrożności (Multipath Reduction) eliminuje zniekształcenia spowodowane odbiciami sygnału, zapewniając stabilny i klarowny odbiór.

Zaawansowana technologia DSP – wyjątkowa separacja kanałów

Nowatorski układ demodulacji stereo DS-DC (Direct Synthesis – Double Cancellation) oparty na DSP pozwala na perfekcyjne odwzorowanie sygnału stereo i skuteczną eliminację przesłuchów między kanałami. Dzięki temu Accuphase T-1300 oferuje niezwykle szeroką separację kanałów – aż do 65 dB przy 1 kHz.

Intuicyjna obsługa i funkcjonalność

Tuner oferuje możliwość zapisania do 20 stacji z indywidualnymi ustawieniami trybu odbioru, wyciszenia, lokalizacji i szerokości pasma. Duże pokrętki strojenia, przyciski bezpośredniego wyboru oraz czytelny wskaźnik sygnału/multipath to cechy, które doceni każdy audiofil.

Cyfrowe i analogowe wyjścia – elastyczność podłączeń

Urządzenie oferuje zarówno zbalansowane (XLR), jak i liniowe (RCA) wyjścia analogowe, a także wysokiej jakości cyfrowe wyjście koaksjalne (48 kHz / 24-bit). Użytkownik ma również możliwość wyboru polaryzacji zbalansowanego sygnału.

Dane techniczne:

- Odbiór FM
 - Zakres częstotliwości: 87,5 – 108,0 MHz
 - Krok strojenia: zależny od wersji regionalnej
 - Liczba zapamiętywanych stacji: 20
 - System strojenia: DDS (Direct Digital Synthesis)
 - Filtr IF: zmienna szerokość pasma (6 ustawień: 50 / 75 / 100 / 150 / 250 / 500 kHz)
- Czułość i jakość sygnału
 - Stosunek sygnału do szumu (S/N):
 - Mono: 94 dB (A-weighted)
 - Stereo: 78 dB (A-weighted)
 - Czułość użyteczna:
 - Mono: 50 dB
 - Stereo: 40 dB (dla 40 dB S/N), 50 dB (dla 50 dB S/N)
 - Zniekształcenia harmoniczne (THD):
 - Mono: 0,02% (20 Hz, 1 kHz, 10 kHz)
 - Stereo: 0,04% (20 Hz, 1 kHz, 10 kHz)
- Separacja i tłumienie zakłóceń
 - Separacja stereo:
 - 100 Hz: 65 dB
 - 1 kHz: 65 dB
 - 10 kHz: 50 dB
 - Tłumienie nośnej pilota: 70 dB
 - Współczynnik przechwytywania: 1,5 dB
 - Tłumienie zakłóceń międzysygnałowych (RF intermodulacja): 80 dB
 - Tłumienie odpowiedzi lustrzanej: 100 dB
 - Tłumienie sygnałów pasożytniczych: 120 dB
 - Tłumienie AM: 80 dB
- Wyjścia i złącza
 - Wyjścia analogowe:
 - BALANCED (XLR): 50 Ω
 - LINE (RCA): 50 Ω
 - Wyjście cyfrowe:
 - Koaksjalne (75 Ω) – zgodne z IEC 60958 / AES-3
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz / 24-bit
 - Złącze antenowe: 75-omowe (F-type)
- Zasilanie i wymiary
 - Pobór mocy: 20 W
 - Zasilanie: 120 / 220 / 230 V AC (w zależności od wersji)
 - Wymiary (S × W × G): 465 × 151 × 406 mm
 - Waga:
 - Netto: 13,1 kg
 - Brutto (w opakowaniu): 19 kg
- Dodatkowe funkcje
 - Redukcja wielodrożności (Multipath Reduction)
 - Pilot zdalnego sterowania RC-440 w zestawie
 - Wskaźnik siły sygnału i zakłóceń multipath
 - Funkcja tłumika (Attenuator) sygnału antenowego
 - Tryby: Stereo / Blend / Mono
 - Beep sygnalizujący pracę pokrętła strojenia i przycisków