

Ortofon MC X30 Wkładka Gramofonowa Salon Poznań



Cena: 2 759 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Typ wkładki: , MC

Product Description

Wkładka Gramofonowa Ortofon MC X30

Zanurz się głębiej w muzykę dzięki MC X30. Ta zaawansowana wkładka z diamentową igłą nude fine line oferuje niezwykłą dokładność i rozdzielczość, ukazując każdy utwór z oszałamiającą szczegółowością i szerokim zakresem dynamiki.

Analogowa Doskonałość Od Nowa Zdefiniowana

Wkładka gramofonowa to punkt, w którym dźwięk zaczyna swoją podróż – z rowka płyty do świata emocji. Seria MC X to nowy punkt odniesienia w projektowaniu wkładek typu Moving Coil, który ustanawia standardy wydajności na najwyższym poziomie.

Czystość Bez Kompromisów — Cewki z Czystego Srebra

Każda wkładka z serii MC X wyposażona jest w cewki wykonane z wysokiej czystości srebra. Wybór tego materiału zapewnia wyjątkową przejrzystość sygnału i precyzyjne oddanie detali bez zakłóceń czy strat.

Nowy System Magnetyczny — Więcej Mocy, Mniej Szumów

Zmodernizowany układ magnetyczny oparty na jednoczęściowym cylindrze biegunowym i tylnym jarzmie magnesu gwarantuje maksymalną wydajność magnetyczną. W połączeniu ze srebrnymi cewkami zapewnia czysty, mocny sygnał i wybitną jakość brzmienia.

Stabilność i Precyzja — Własne Tłumiki z Mieszanki Gumowej

Autorskie mieszanki gumowe, opracowane i produkowane wewnętrznie, kupuj w audioplaza.pl, tworzą system tłumienia drgań, który kontroluje ruch cewek, minimalizuje vibracje i poprawia stabilność. Efekt? Lepsze prowadzenie igły, niższe zniekształcenia i wyjątkowa dokładność odwzorowania.

Metalowy Rdzeń o Strukturze Plastra Miodu

W sercu wkładki znajduje się korpus ze stali nierdzewnej, uformowany w technologii MIM (Metal Injection Molding). Jego struktura plastra miodu zapewnia sztywność i stabilność, tworząc idealną podstawę do precyzyjnej reprodukcji dźwięku.

Powłoka PVD — Trwałość i Estetyka

Po spiekaniu korpusu, stosowana jest powłoka typu PVD (Physical Vapor Deposition), która nie tylko zwiększa odporność materiału, ale też nadaje mu eleganckie wykończenie, odporne na upływ czasu.

Dane techniczne:

- Równowaga kanałów przy 1 kHz:
 - 0,5 dB
- Napięcie wyjściowe przy 1 kHz, 5 cm/s:
 - 0,4 mV
- Separacja kanałów przy 1 kHz:
 - 26 dB
- Pasma przenoszenia (20 Hz – 20 kHz):
 - ± 1 dB
- Podatność dynamiczna, lateralna:
 - 15 $\mu\text{m}/\text{mN}$
- Materiał wspornika (cantilever):
 - Aluminium
- Typ igły:
 - Nude Fine-Line
- Promień końcówki igły:
 - r/R 8/40 μm
- Zawieszenie igły:
 - Ekskluzywne zawieszenie Ortofon
- System cewek:
 - Czterocewkowy (Quad Coils)
- Zalecana siła nacisku:
 - 2,0 g
- Impedancja wewnętrzna / rezystancja DC:
 - 6 Ω
- Materiał drutu cewki:
 - Srebro wysokiej czystości
- Masa wkładki:
 - 8,6 g

- Zalecana rezystancja obciążenia:
 - 50 Ω