

Vincent SV-500MK Czarny Hybrydowy Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań



Cena: 5 587 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Product Description

Hybrydowy Wzmacniacz Zintegrowany Vincent SV-500MK

Naturalność lampowego brzmienia w nowoczesnej formie

Vincent SV-500MK to odświeżona wersja cenionego modelu SV-500, zachowująca jego charakterystyczne brzmienie i konstrukcję, ale wzbogacona o nowoczesne złącza cyfrowe. To urządzenie łączy klasyczne ciepło lamp z precyzją tranzystorowego wzmocnienia, oferując doskonałe wrażenia dźwiękowe w kompaktowej i eleganckiej formie.

Wzmacniacz oferuje moc $2 \times 50 \text{ W}$ przy 8Ω oraz $2 \times 80 \text{ W}$ przy 4Ω , co pozwala na napędzenie większości kolumn głośnikowych stosowanych w domowych systemach hi-fi. Pasma przenoszenia wynosi $20 \text{ Hz} - 20 \text{ kHz}$ przy odchyleniu $\pm 0,5 \text{ dB}$ oraz sięga aż do 50 kHz przy $\pm 2 \text{ dB}$, co przekłada się na wyjątkowo szczegółową reprodukcję dźwięku. Zniekształcenia harmoniczne pozostają poniżej $0,1\%$ (przy 1 W i 1 kHz), a stosunek sygnału do szumu przekracza 90 dB , co świadczy o wysokiej czystości sygnału. Impedancja wejściowa wynosi $47 \text{ k}\Omega$, co zapewnia uniwersalność podłączanych źródeł.

W zakresie łączności SV-500MK wyróżnia się bogatym zestawem wejść: oprócz dwóch klasycznych analogowych wejść RCA użytkownik ma do dyspozycji wejście optyczne, koaksjalne, złącze HDMI z funkcją ARC (umożliwiające połączenie z telewizorem) oraz wbudowany moduł Bluetooth, który pozwala na bezprzewodowe przesyłanie dźwięku ze smartfona czy laptopa. Kupuj w audioplaza.pl. Do dyspozycji są również wyjścia REC OUT oraz PRE OUT, a także podwójne wyjścia głośnikowe i złącza Power Control do integracji z innym sprzętem.

Zasilanie zapewnia toroidalny transformator o mocy 110 W , a duże kondensatory o pojemności $20\,000 \mu\text{F}$ stabilizują i filtrują napięcie, wspierając płynne i dynamiczne przetwarzanie sygnału. Całość zamknięta została w eleganckiej, aluminiowej obudowie dostępnej w kolorze czarnym lub srebrnym. W zestawie znajduje się aluminiowy pilot zdalnego sterowania, który dopełnia całości eleganckiego i funkcjonalnego wzmacniacza. Urządzenie waży 10 kg i ma wymiary $430 \times 118 \times 375 \text{ mm}$.

Dane techniczne:

- Konstrukcja:

- Stopień wejściowy: 1 × 12AX7, 2 × 6N1 (lampy)
- Stopień końcowy: tranzystory Toshiba
- Moc wyjściowa:
 - 2 × 50 W (przy 8 Ω)
 - 2 × 80 W (przy 4 Ω)
- Pasmo przenoszenia:
 - 20 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
 - 20 Hz – 50 kHz (±2 dB)
- Zniekształcenia harmoniczne (THD):
 - < 0,1% (1 kHz, 1 W)
- Stosunek sygnału do szumu (SNR):
 - > 90 dB
- Czułość wejściowa:
 - 420 mV
- Impedancja wejściowa:
 - 47 kΩ
- Wejścia:
 - 2 × analogowe RCA (stereo)
 - 1 × optyczne (TOSLINK)
 - 1 × koaksjalne (SPDIF)
 - 1 × HDMI (ARC)
 - 1 × Bluetooth
- Wyjścia:
 - 1 × REC OUT (RCA)
 - 1 × PRE OUT (RCA)
 - 2 × zestawy wyjść głośnikowych (A/B)
 - 2 × Power Control
- Zasilanie:
 - Toroidalny transformator 110 W
 - Kondensatory filtrujące: 20 000 µF
- Obsługiwane formaty cyfrowe:
 - WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, AAC, AC3, WMA
- Pilot:
 - Aluminiowy, w zestawie
- Obudowa:
 - Aluminium
- Kolor:
 - Czarny / Srebrny
- Waga:
 - 10 kg
- Wymiary (S × W × G):
 - 430 × 118 × 375 mm