

## KEF Ci160ER Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 730 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne  
kolory: Biały

### Important Properties

### Product Description

## Głośnik Instalacyjny KEF Ci160ER

KEF Ci160ER to kompaktowy, wysokiej jakości głośnik sufitowy do zabudowy, stworzony z myślą o zastosowaniach architektonicznych, gdzie liczy się zarówno jakość dźwięku, jak i estetyka. To część serii Ci-E, która oferuje znakomitą jakość brzmienia w dyskretnej, eleganckiej formie. Głośnik został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z tymi samymi rygorystycznymi standardami, co pozostałe produkty instalacyjne KEF.

Kluczową cechą Ci160ER jest zastosowanie legendarnego przetwornika Uni-Q, który łączy głośnik średnio-niskotonowy oraz wysokotonowy w jednym punkcie akustycznym. Dzięki temu rozwiązaniu dźwięk rozchodzi się równomiernie w całym pomieszczeniu, eliminując potrzebę precyzyjnego ustawienia względem tzw. sweet spotu. To idealne rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz i wielofunkcyjnych przestrzeni.

Model Ci160ER korzysta także z technologii Ultra-Thin Bezel (UTB), która minimalizuje widoczność ramki głośnika po montażu. Maskownica i ramka mogą być malowane, co umożliwia dopasowanie głośnika do kolorystyki sufitu i ogólnego wystroju wnętrza.

Dzięki konstrukcji odpornej na działanie wilgoci oraz promieniowania UV, KEF Ci160ER sprawdza się także w bardziej wymagających środowiskach – takich jak kuchnie, łazienki czy pomieszczenia użytkowe. Odporne zakończenia przewodów, specjalne zabezpieczenia tworzyw sztucznych i zabezpieczone maskownice gwarantują trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

---

### Dane techniczne:

- Impedancja nominalna:
    - 8  $\Omega$
  - Czulość:
    - 89 dB (2.83V/1m)
  - Pasmo przenoszenia:
    - 52 Hz – 20 kHz ( $\pm 6$  dB, otwarta przestrzeń)
  - Częstotliwość podziału:
    - 2.8 kHz
-

- Przetworniki:
  - niskotonowy: 160 mm (6,5 cala)
  - wysokotonowy: 16 mm (0,6 cala)
- Zalecana moc wzmacniacza:
  - 10 – 100 W
- Wymiary i montaż:
  - Średnica zewnętrzna: 234,6 mm
  - Głębokość całkowita: 88,7 mm
  - Średnica otworu montażowego: 196 mm
  - Zakres grubości montażowej sufitu: 6 – 36 mm
  - Głębokość montażowa od powierzchni: 85,2 mm
- Akcesoria opcjonalne:
  - Ramka montażowa: RIF160R
  - Tylna obudowa: RNC160R