

Pro-Ject Pick it MC1 Wkładka Gramofonowa Salon Poznań



Cena: [Zapytaj o cenę](#)

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa Pro-Ject Pick it MC1

Pick it MC1 to idealny wybór dla melomanów, którzy chcą zrobić pierwszy krok w kierunku bardziej zaawansowanego, naturalnego i przestrzennego brzmienia. Wkładki typu Moving Coil (MC) oferują znacznie wyższą precyzję i klarowność dźwięku niż standardowe wkładki MM, a przy tym pozwalają w pełni wykorzystać zalety zbalansowanego połączenia w gramofonach i przedwzmacniaczach.

Dzięki lekkiej konstrukcji igły i cewki, Pick it MC1 zapewnia szerokie pasmo przenoszenia oraz wyjątkową zdolność śledzenia. Skutkuje to bogatszą prezentacją detali, lepszą separacją kanałów i minimalnym poziomem szumów. Choć wkładki MC wymagają bardziej zaawansowanej produkcji, naszym celem było zaoferowanie tej technologii w przystępnej cenie.

MC1 to konstrukcja o średniej podatności, która idealnie pasuje do większości gramofonów klasy podstawowej i średniej. Obudowa wykonana z rezonansowo zoptymalizowanego tworzywa ABS redukuje niepożądane drgania i zapewnia stabilną, muzyczną reprodukcję dźwięku. Zastosowanie sferycznej igły diamentowej na aluminiowym wsporniku oferuje solidne i naturalne brzmienie, które doskonale sprawdzi się w różnych gatunkach muzycznych.

Dane techniczne:

- Typ wkładki:
 - Moving Coil (MC)
- Napięcie wyjściowe (1 kHz):
 - 0,4 mV (3,54 cm/s)
- Separacja kanałów (1 kHz):
 - >27 dB
- Zdolność śledzenia (315 Hz):
 - 70 µm

- Dynamiczna podatność:
 - 18 $\mu\text{m/mN}$
- Pasmo przenoszenia:
 - 20 - 20 000 Hz (+/- 1 dB)
- Typ igły:
 - Sferyczna diamentowa na aluminiowym wsporniku
- Zalecana siła nacisku:
 - 1,9 g (zakres 1,7 – 2,1 g)
- Kąt śledzenia:
 - 22°
- Zalecana impedancja obciążenia:
 - 100 – 470 Ω
- Waga wkładki:
 - 5 g
- Obudowa:
 - ABS zoptymalizowany pod kątem rezonansu
- Magnes:
 - Neodymowy N40H
- Uzwojenie:
 - Miedź 6N OFC o wysokiej czystości
- Mocowanie:
 - 1/2 cala z gwintowanymi otworami