

Melodika MDANTWW25 Kabel Antenowy Typu Wtyk IEC - Wtyk IEC 2,5m Salon Poznań



Cena: 179 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Fioletowy

Important Properties

Długość (m): 2, 5

Product Description

Kabel Antenowy Typu Wtyk IEC - Wtyk IEC 2,5m Melodika MDANTWW25

Kabel antenowy typu IEC wtyk-wtyk.

- Kabel o konstrukcji koncentrycznej
- Drut o przekroju 1.05mm² wykonany w całości z miedzi
- Solidnie i precyzyjnie wykonane
- Geometria: Coaxialna (koncentryczna) z oplotem o współczynniku pokrycia 92%
- Rezystancja żyły - 19,1Ohm/km
- Rezystancja ekranu - 9,1Ohm/km
- Pojemność żyła/ekran-57,2pF/mt
- Przewód odporny na: promienie UV, wodę morską, ozon, alkohol, wyśmienita udarność zarówno w pokojowej jak i niskiej temperaturze, wysokie pochłanianie energii mechanicznej, dobra odporność na ścieranie

Kabel antenowy służy do łączenia telewizora lub tunera telewizyjnego z różnymi rodzajami anten: do odbioru naziemnego oraz satelitarnego. Doświadczenie pokazuje, że jakość kabla antenowego ma zasadniczy wpływ na jakość odbieranego sygnału, a co za tym idzie jakość obrazu i dźwięku, szczególną uwagę należy zwrócić na jakość ekranowania przewodu.

Wtyk antenowy a wtyk typu F.

Ze względu na różne rodzaje końcówek wyróżniamy kilka typów kabli antenowych. Po pierwsze, należy zauważyć, że istnieją dwa rodzaje wtyków antenowych – zwykły (IEC) oraz typu F. Wtyk antenowy zwykły (IEC) stosowany jest zazwyczaj w telewizorach. Kabel ze zwykłym wtykiem antenowym występuje w dwóch wersjach: z dwoma takimi samymi wtykami po obu stronach lub z wtykiem z jednej strony i gniazdem z drugiej. Wtyk typu F stosowany jest zazwyczaj w dekodernach oraz gniazdach instalacyjnych (np. telewizji kablowej). Tego typu kabel występuje w wersji z dwoma końcówkami typu F lub z jednej strony z końcówką typu F, zaś z drugiej ze zwykłym wtykiem antenowym (IEC).

Dostępne długości:

MDANTWW05 - 0,5m

MDANTWW10 - 1m
MDANTWW15 - 1,5m
MDANTWW20 - 2m
MDANTWW30 - 3m
MDANTWW40 - 4m
MDANTWW50 - 5m
MDANTWW60 - 6m
MDANTWW70 - 7m
MDANTWW100 - 10m
MDANTWW120 - 12m
MDANTWW150 - 15m
MDANTWW200 - 20m

W razie potrzeby specyficznych długości zapraszamy do kontaktu - producent jest w stanie przygotować przewody pod każdy wymiar!

Dane techniczne:

- Przekrój: 1x1.05mm²
- Jakość przewodnika: Miedź beztlenowa OFC: 99.99%
- Ekranowanie: Podwójne
- Wtyki: antenowe IEC
- Maksymalna rozdzielczość:
- SD (576i)
- HD (1280x720p)
- Full HD (1920x1080p)
- Kształt: Okrągły
- Mogą być stosowane do instalacji: Tak (podwójna izolacja)
- Średnica (grubość kabla): 7.5mm
- Izolacja: PE-piankowa
- Zalecenia producenta: Przewód odporny na: promienie UV, wodę morską, ozon, alkohol, wyśmienita udarność zarówno w pokojowej jak i niskiej temperaturze, wysokie pochłanianie energii mechanicznej, dobra odporność na ścieranie
- Wtyki: Z wtykami
- INNE:
- Solidnie i precyzyjnie wykonane
- Pojemność żyła/ekran-57.2pF/mt
- Geometria: Coaxialna (koncentryczna) z opłotem o współczynniku pokrycia 92%