

Melodika BSSC5060 Brown Sugar 6,0m Kabel Głośnikowy 2 x 5,0mm² Salon Poznań



Cena: 3 399 zł

Cena dotyczy: pary

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 10 lat

Important Properties

Wtyki: bananowe

Długość
(m): 6, 0

Product Description

Kabel Głośnikowy 2 x 5,0mm² Melodika BSSC5060 Brown Sugar 6,0m

Melodika Brown Sugar BSSC5060 to wysokiej klasy kabel głośnikowy hi-fi, zaprojektowany z myślą o maksymalnej czystości dźwięku w zaawansowanych systemach audio. Wersja 1-metrowa posiada gotowe zakończenia wtykami bananowymi typu Solid Grip, zapewniającymi trwałe i bezstratne połączenie.

Perfekcyjna jakość brzmienia

Melodika BSSC50XX Brown Sugar wykorzystuje konstrukcję Multi-Gauge Core, która łączy żyły o trzech różnych grubościach, zoptymalizowanych do przenoszenia konkretnych pasm częstotliwości – od głębokiego basu po najdrobniejsze detale wysokich tonów. Dzięki temu dźwięk jest bardziej szczegółowy, pełniejszy i naturalny.

Technologia Solid Grip

Zamiast klasycznego lutowania czy śrubowych zacisków, zastosowano nowoczesną technologię Solid Grip, polegającą na precyzyjnym sprasowaniu przewodnika z wtykiem. Eliminuje to wszelkie luzy, zwiększając przewodność i minimalizując rezystancję. Dodatkowo wtyki bananowe pokryte są 24-karatowym złotem, co zabezpiecza je przed utlenianiem.

Litz i eliminacja efektu naskórkowości

Konstrukcja Spiral Litz (każda nitka osobno izolowana) zapobiega zjawisku skakania elektronów między żyłami, co prowadzi do strat sygnału i obniżenia jakości brzmienia. Technologia ta, w połączeniu z różnorodnymi grubościami żył, skutecznie eliminuje efekt naskórkowości, zapewniając idealny przepływ prądu w pełnym paśmie częstotliwości.

Dane techniczne:

- Przekrój kabla:
 - 2 x 5,0 mm²
- Konstrukcja wielożyłowa Multi-Gauge Core:
 - niskie tony: 0,85 mm² (BassCore)
 - średnie tony: 1,90 mm²
 - wysokie tony: 2,20 mm²
- Przewodnik:
 - miedź beztlonowa OFC 6N 99,9999% (polska produkcja)
- Geometria:
 - dwa wzajemnie skręcone ze sobą warkocze eliminujące interferencje
- Technologia Spiral Litz:
 - każda żyła osobno izolowana i skręcona
- Potrójna izolacja z LDPE:
 - niska pojemność dielektryczna, minimalne straty sygnału
- Wtyki bananowe Solid Grip:
 - 24-karatowe złocenie, trwałe sprasowanie
- Certyfikat ROHS 2
- Gwarancja producenta:
 - 10 lat