

Monitor Audio Bronze 300 7G Białe Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 2 333 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Monitor Audio Bronze 300 7G Białe

Bronze Series 7G to esencja wszystkiego, co najlepsze w poprzednich generacjach tej serii, udoskonalona, dopracowana i unowocześniona. Łączy w sobie wyjątkową jakość dźwięku z nowoczesnym wzornictwem, które z pewnością zachwyci nową grupę entuzjastów. Seria dostępna jest w wersjach stereo oraz do kina domowego, idealnie współpracuje z subwooferami Vestra oferując niespotykaną jakość brzmienia w tej klasie cenowej. Bronze 7G to doskonałe wprowadzenie do świata prawdziwego hi-fi.

Bronze 300 7G to flagowy model w serii Bronze, który łączy nowoczesny, smukły design z wyjątkową wydajnością brzmieniową. Ten głośnik podłogowy oferuje potężne, przestrzenne brzmienie z pełnym, głębokim basem, który nie tylko słychać, ale i czuć. Zastosowano tu najnowszy tweeter C-CAM Gold Dome z falowodem UD oraz 6-calowe przetworniki nisko-średniotonowe i niskotonowe C-CAM z zaawansowanymi układami napędowymi.

Bronze 300 7G zapewnia dynamiczne i szczegółowe brzmienie o wysokiej rozdzielczości, które z łatwością wypełni nawet większe pomieszczenia. Konstrukcja typu 2,5-drożnej w połączeniu z nową zwrotnicą i obudową wentylowaną z portem HiVe II przekłada się na precyzyjne, zrównoważone pasmo przenoszenia i imponującą skalę dźwięku. Całość dopełniają solidne podstawki z kółkami i wykończenia w trzech eleganckich wariantach: orzech, czarny oraz biały.

Sprawdź tutaj resztę serii Bronze 7G

Dane techniczne:

- Układ
 - 2,5-drożny

- Pasmo przenoszenia (w pomieszczeniu)
 - 34 Hz – 30 kHz (-6 dB)
- Czułość
 - 88 dB (2.83 Vrms @ 1 m)
- Impedancja nominalna
 - 8 Ohm
- Minimalna impedancja
 - 4.4 Ohm @ 38 Hz
- Maksymalny szczytowy SPL
 - 118 dB
- Moc ciągła
 - 150 W (CTA 426-B)
- Zalecana moc wzmacniacza
 - 75–300 W (4 Ohm) / 40–150 W (8 Ohm)
- Typ obudowy
 - Wentylowana (port HiVe II)
- Strojenie portu
 - 38 Hz
- Częstotliwości podziału
 - LF/MF: 470 Hz, MF/HF: 2.6 kHz
- Przetworniki
 - 2 x 6" C-CAM bas/średnica, 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter
- Wymiary (W x S x G)
 - 1005 x 269 x 392 mm
- Waga (jeden głośnik)
 - 15.6 kg
- Dostępne wykończenia
 - Białe, Czarne, Orzech