

Monitor Audio Bronze AMS 7G Czarne Kolumny Dolby Atmos Salon Poznań



Cena: 1 058 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech

Important Properties

Product Description

Kolumny Dolby Atmos Monitor Audio Bronze AMS 7G Czarne

Bronze Series 7G to esencja wszystkiego, co najlepsze w poprzednich generacjach tej serii, udoskonalona, dopracowana i unowocześniona. Łączy w sobie wyjątkową jakość dźwięku z nowoczesnym wzornictwem, które z pewnością zachwyci nową grupę entuzjastów. Seria dostępna jest w wersjach stereo oraz do kina domowego, idealnie współpracuje z subwooferami Vestra oferując niespotykaną jakość brzmienia w tej klasie cenowej. Bronze 7G to doskonałe wprowadzenie do świata prawdziwego hi-fi.

Bronze AMS 7G to kompaktowy, dwudrożny głośnik przystosowany do obsługi technologii Dolby Atmos, zaprojektowany specjalnie z myślą o rozbudowie systemu kina domowego z serii Bronze. Dzięki zastosowaniu 1-calowego tweetera C-CAM Gold Dome z falowodem UD oraz 4-calowego przetwornika nisko-średniotonowego C-CAM, ten głośnik wysokościowy pozwala precyzyjnie kierować dźwięk ku górze, tworząc realistyczny efekt przestrzenny i pozwalając na odwzorowanie ruchu dźwięków nad głową słuchacza.

Jego starannie dobrane wymiary umożliwiają idealne dopasowanie do modeli Bronze 50 oraz Bronze 300, można go ustawić bezpośrednio na nich, zachowując spójność estetyczną całego zestawu. Zamknięta konstrukcja obudowy oraz zoptymalizowana zwrotnica zapewniają czystość i precyzję brzmienia w wymagających aplikacjach wielokanałowych.

Sprawdź tutaj resztę serii Bronze 7G

Dane techniczne:

- Układ
 - 2-drożny

- Pasmo przenoszenia (w pomieszczeniu)
 - 83 Hz – 30 kHz (-6 dB)
- Czułość
 - 86 dB (2.83 Vrms @ 1 m)
- Impedancja nominalna
 - 8 Ohm
- Minimalna impedancja
 - 3.7 Ohm @ 10 kHz
- Maksymalny szczytowy SPL
 - 110 dB
- Moc ciągła
 - 60 W (CTA 426-B)
- Zalecana moc wzmacniacza
 - 30–120 W (4 Ohm) / 10–60 W (8 Ohm)
- Typ obudowy
 - Zamknięta
- Strojenie portu
 - Nie dotyczy
- Częstotliwość podziału
 - 4.8 kHz
- Przetworniki
 - 1 x 4" C-CAM nisko-średniotonowy, 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter z falowodem UD
- Wymiary (W x S x G)
 - 173 x 185 x 302 mm
- Waga (jeden głośnik)
 - 3.1 kg
- Dostępne wykończenia
 - Białe, Czarne, Orzech