

Wilson Audio Loke Subwoofer Salon Poznań



Cena: 67 000 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Szary

Important Properties

Product Description

Subwoofer Wilson Audio Loke

W sercu każdego produktu Wilson Audio znajdują się rozwiązania projektowe opracowane tak, aby podnieść jakość odtwarzania dźwięku w domowych warunkach. Lōkē to najnowszy subwoofer marki kompaktowy, elegancki i w całości wykonywany ręcznie przez tych samych rzemieślników, którzy budują wszystkie kolumny Wilson Audio w USA.

Najmniejszy subwoofer Wilson Audio

Zespół Wilson Audio Special Application Engineering® od początku dążył do stworzenia subwoofera zgodnego z założeniami rozwojowymi North Star, określonymi przez Davida Wilsona. Efektem jest Lōkē konstrukcja, która pokazuje, że nawet najmniejszy subwoofer może oferować głębokie, mocne i spójne brzmienie. To urządzenie całkowicie zmienia sposób postrzegania kompaktowych subwooferów.

Wrażenia odsłuchowe

Lōkē zapewnia wyjątkowo potężne i skupione niskie tony, a jednocześnie znakomicie poszerza scenę dźwiękową. Oferuje precyzyjne obrazowanie i głębię, które zwiększają realizm nagrań. Wprowadzenie subwoofera znacząco podnosi energię i dynamikę muzyki, szczególnie w zakresie perkusji i efektów przestrzennych.

Kompatybilność i zastosowanie

Subwoofer został zaprojektowany tak, aby idealnie współpracować z kompaktowymi kolumnami Wilson Audio TuneTot, a także rozszerzać możliwości mniejszych modeli podłogowych, takich jak SabrinaX, Yvette i Sasha DAW, wraz z ich poprzednikami.

Prosta konfiguracja i kontrola

Lōkē to aktywny subwoofer łatwy w instalacji i zarządzaniu. Wyposażony jest w zintegrowany wzmacniacz o mocy 500 W oraz rozwiązania znane ze zwrotnicy Wilson Audio ActivXO® Dual Subwoofer. Użytkownik ma dostęp do regulacji najważniejszych parametrów: częstotliwości odcięcia, nachylenia, fazy i poziomu, co pozwala na idealne dopasowanie do systemu i akustyki pomieszczenia.

Dane techniczne:

- Głośnik
 - 10" / 25.4cm
- Wzmacniacz
 - 500W
- Pasma
 - 20Hz - 250Hz (+/- 1dB)
- Impedancja wejściowa
 - RCA: 10kOhm, XLR: 20kOhm
- Poziom zniekształceń
 - < 1%
- Poziom zakłóceń
 - - 62dB
- Pobór mocy
 - Gotowość : 0,5W
- Pena moc :
 - 626W
- Wejścia
 - RCA i XLR (stereo)
- Waga netto
 - 50kG
- Wymiary [cm]
 - 52.7 (wys) x 35.2 (szer) x 55.2 (głęb)