

Synergistic Research SRX AC 1,8m Przewód Zasilający Salon Poznań



Cena: 45 387 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Długość
(m): 1, 8

Product Description

Przewód Zasilający Synergistic Research SRX AC 1,8m

Przewód zasilający Synergistic Research SRX AC to rozwinięcie legendarnego modelu SR25 25th Anniversary, którego powstało jedynie 100 egzemplarzy na całym świecie. Nowa konstrukcja SRX została zaprojektowana z myślą o maksymalnym realizmie brzmienia i redukcji zakłóceń, oferując technologię klasy referencyjnej w bardziej dostępnym wydaniu.

Pod względem budowy SRX AC to ręcznie wytwarzany przewód zasilający klasy high-end, produkowany w fabryce Synergistic Research w Kalifornii. Każdy egzemplarz wykorzystuje unikalne przewodniki ze srebra o czystości 99,9999% oraz technologie aktywnego ekranowania UEF (Uniform Energy Field) i zaawansowane komórki elektromagnetyczne. Dzięki temu przewód działa jak kompaktowy kondycjoner prądu, minimalizując szумы i poprawiając przejrzystość dźwięku.

Zastosowanie aktywnych i pasywnych modułów strojenia SR25 UEF pozwala użytkownikowi dopasować charakter brzmienia do własnych preferencji – od większej muzykalności i ciepła po maksymalną detaliczność i precyzję. Do tego dochodzi opatentowany proces Quantum Tunneling, który poprawia przewodnictwo elektronów na poziomie molekularnym.

Efektem jest przewód zasilający, który zapewnia wyjątkową przestrzeń, naturalność i dynamikę w systemach audio z najwyższej półki.

Dane techniczne:

- Budowa
 - 10 przewodników (4 × srebro wysokoprądowe, 2 × Silver Air String, 2 × Silver Air Ribbon, 1 × Copper Mesh)

Ground Plane, 1 x Copper Active Shield)

- Długości standardowe
 - 6 ft, 8 ft
- Przewodniki wysokoprądowe
 - 4 x 14 AWG, srebro 99,995%
- Dielektryk (przewodniki wysokoprądowe)
 - PTFE Air (uszczelniony)
- Ekranowanie (przewodniki wysokoprądowe)
 - Active Shielding Technology
- Geometria (przewodniki wysokoprądowe)
 - 2-kanalowa
- Test kierunkowości
 - odsłuch przed montażem
- Silver Air String
 - 2 x 99,9999% monokrystaliczne srebro
- Dielektryk (Air String)
 - PTFE Air (uszczelniony)
- Ekranowanie (Air String)
 - Active Shielding Technology
- Geometria (Air String)
 - 2-kanalowa
- Silver Air Ribbon
 - 2 x 99,9999% czyste srebro
- Dielektryk (Air Ribbon)
 - PTFE Air (uszczelniony)
- Ekranowanie (Air Ribbon)
 - Active Shielding Technology
- Geometria (Air Ribbon)
 - 2-kanalowa
- Ground Mesh
 - 1 x miedź, technologia UEF Ground Plane
- Powierzchnia Ground Mesh
 - 36 cali² na 6 ft długości
- Ekranowanie Ground Mesh
 - UEF Active Shielding 3. generacja
 - UEF Active EM Cell
 - Szwajcarski zasilacz DC
 - Kondensatory SR Quantum
- Komórki SR25 UEF
 - 2 x Folded EM (miedź)
 - 1 x Active Shielding (DC bias, szwajcarski zasilacz)
 - 2 x Ground Plane (miedź + grafen)
- Moduły strojenia
 - 1 x SR25 UEF Active (czarny)
 - 1 x SR25 Passive (złoty – ocieplenie brzmienia)
 - 1 x SR25 Passive (srebrny – maksymalna szczegółowość)
- Tunelowanie kwantowe
 - 1 000 000 V, częstotliwości i modulacje impulsowe
- Proces wygrzewania
 - 5 dni, 3 etapy
- Parametry elektryczne
 - USA: 20 A / 125 V
 - EU/UK/AU: 16 A / 250 V
- Złącza (USA)
 - Synergistic Research G08 Pure Rhodium (wejście), IEC 15 A / 20 A (wyjście)
- Złącza (Europa)
 - Synergistic Research G08 Pure Rhodium Schuko (wejście), IEC 15 A / 20 A (wyjście)
- Notatki konstrukcyjne
 - 36 ręcznie lutowanych połączeń (lut srebrny 4%)
 - Laminowane warstwy srebra, PTFE i miedzi
 - Rękaw UEF Ground Plane
 - SR25 UEF Treatment z grafenem
- Produkcja
 - 100% ręczna, fabryka Synergistic Research, Kalifornia