

Gold Note PH-1000 LITE Srebrny Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań



Cena: 30 550 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Złoty, Srebrny

Important Properties

Product Description

Przedwzmacniacz Gramofonowy Gold Note PH-1000 LITE Srebrny

PH-1000 LITE to przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek MM i MC, wyposażony w trzy niezależne wejścia: dwa niesymetryczne RCA oraz jedno symetryczne XLR. Do dyspozycji są wyjścia RCA i XLR, a cały układ pozwala korzystać z aż 36 krzywych korekcji, regulować obciążenie, wzmocnienie i pojemność, przełączać kanały L/R oraz aktywować filtr Rumble Control. Urządzenie można rozbudować o zewnętrzne moduły PSU-1250, PSU-1000 oraz lampowe stopnie TUBE-1012 i TUBE-1006, co pozwala osiągnąć jeszcze bardziej wyrafinowany charakter brzmienia.

Model PH-1000 LITE został zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach, którzy chcą maksymalnej jakości odsłuchu i dwóch trybów odtwarzania Stereo i Mono. Całość mieści się w precyzyjnie wykonanej aluminiowej obudowie, a elektronika podlega dokładnym testom jakości. Wbudowany kolorowy wyświetlacz z autorskim oprogramowaniem ułatwia obsługę, a dzięki pokrętlu SKC zmiany ustawień są szybkie i intuicyjne, nawet w trakcie odtwarzania muzyki. Gniazdo słuchawkowe umożliwia odsłuch bezpośrednio z przedwzmacniacza, co daje najkrótszą i najczystsza drogę sygnału od płyty winylowej do słuchawek.

Dzięki konstrukcji modułowej PH-1000 LITE można w przyszłości wzbogacić o zewnętrzne zasilacze Dual Mono PSU-1250 lub PSU-1000 oraz stopnie lampowe TUBE-1006 lub TUBE-1012, uzyskując jeszcze większy realizm brzmienia, głębszą dynamikę i bardziej rozbudowaną scenę.

Dane techniczne:

- Wzmocnienie:
 - 40 dB dla MM i 60 dB dla MC, 7 kroków regulacji
- Poziom wejściowy:
 - standardowo 2 Vrms, maksymalnie 2,5 Vrms
- Wyjścia:
 - 1 RCA, 1 XLR, wyjście Stereo dla zewnętrznych modułów lampowych
- Impedancja wyjściowa:

- 100 Ω (RCA), 300 Ω (XLR)
- Pobór mocy:
 - 30 W
- Zasilanie:
 - wbudowany zasilacz Dual Mono, możliwość podłączenia PSU-1250 lub PSU-1000
- Wymiary:
 - 430 × 135 × 375 mm
- Masa:
 - 12 kg (17 kg z opakowaniem)
- Pasmo przenoszenia:
 - 20 Hz - 20 kHz
- Krzywe EQ:
 - 18 z opcją Enhanced
- THD:
 - poniżej 0,01%
- SNR:
 - 100 dB
- Dynamika:
 - 110 dB
- Filtr infrasoniczny:
 - 10 Hz, nachylenie 36 dB na oktawę
- Tryby pracy kanałów:
 - Stereo, Stereo 180°, Mono, Mono 180°, Mono L, zamiana kanałów R/L
- Wejścia:
 - 2 RCA (0,1 mV dla MC do 8,0 mV dla MM), 1 XLR (0,1 mV do 1,0 mV dla MC)
- Obciążenie:
 - 12 ustawień dla RCA, 8 dla XLR
- Regulacja pojemności:
 - OFF, 100 pF, 150 pF, 220 pF, 330 pF, 470 pF, 1000 pF
- Odbiornik IR i pilot w zestawie