

Ruark Audio Sabre-R Czarne Kolumny Podstawkowe Salon Poznań



Cena: 1 568 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Czarny

Important Properties

Product Description

Kolumny Podstawkowe Ruark Audio Sabre-R Czarne

Sabre-R kontynuuje tradycję klasycznych głośników Sabre, które po raz pierwszy pojawiły się w 1985 roku. Zaprojektowane, aby przetrwać lata i zachwycać kolejne pokolenia miłośników muzyki, łączą ponad 40 lat doświadczenia Ruark w tworzeniu wysokiej klasy sprzętu audio z nowoczesnym designem i doskonałą jakością dźwięku.

Rzemiosło i design

Każdy głośnik Sabre-R został starannie wykonany ręcznie, a jego obudowa pokryta jest wykończeniem zwykle spotykanym jedynie w meblach klasy premium. Eleganckie, subtelne linie pasują zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz. Wersje fornirów zostały stworzone z myślą o środowisku, zrównoważone drewno jest starannie składane, by przypominało twarde drewno powoli rosnących gatunków, z unikalnym i atrakcyjnym usłojeniem.

Konstrukcja ukierunkowana na dźwięk

Sabre-R to głośniki podstawkowe lub półkowe z 2-drożnym układem bass-reflex. Obudowy zostały starannie wytłumione i wzmocnione, aby zapewnić optymalne warunki pracy dla 15 cm przetwornika niskotonowo-średniotonowego i 26 mm jedwabnej kopułki wysokotonowej. Wielogodzinne testy i strojenie zwrotnic pozwoliły uzyskać płynne przejście między przetwornikami, co przekłada się na niezwykłą jakość muzyczną i naturalną dynamikę każdego utworu.

Dane techniczne:

- Obudowa
 - Dampowana i wzmocniona, z kompozytu drewnianego
- Objętość wewnętrzna: 6,8 l
 - Układ: 2-drożny bass reflex, podwójnie rozszerzany port, dostrojony do 53 Hz
- Przetworniki
 - Woofer: Ruark 15 cm, stożek z naturalnego włókna, 30 mm cewka 4-warstwowa, long-throw
 - Tweeter: Ruark 26 mm jedwabna kopułka, neodymowy układ magnetyczny z aluminiowym radiatoriem
- Parametry elektryczne i akustyczne
 - Nominalna impedancja: 6 Ohm (min. 4,2 Ohm)
 - Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz ± 3 dB
 - Czułość: 86 dB/W/m
 - Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2,2 kHz
 - Rekomendowany wzmacniacz: 25–100 W
- Złącza i montaż
 - Wejścia: dwa zestawy 4 mm pozłacanych terminali, do połączeń pojedynczych lub bi-wire
 - Maskownica: magnetyczna, zdejmowana, z akustycznie transparentną tkaniną
 - Montaż: na stojaku lub półce
- Wymiary i waga
 - H: 290 mm × W: 175 mm × D: 215 mm (D 245 mm z wtykami)
 - Waga: 5,0 kg każdy
- Wykończenia
 - Fused Walnut veneer lub Satin Charcoal lacquer
- Zawartość opakowania
 - 2 × Sabre-R, opcjonalne nóżki elastomerowe, przewodnik szybkiego startu