

Epson EB-L695SU Projektor Laserowy 3LCD WUXGA Salon Poznań



Cena: 17 899 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Projektor Laserowy 3LCD WUXGA Epson EB-L695SU

Epson EB-L695SU to projektor krótkiego rzutu o rozdzielczości WUXGA i jasności 6200 lumenów, zaprojektowany z myślą o ograniczaniu śladu węglowego. Współczynnik rzutu 0,79–1,36:1 sprawia, że doskonale sprawdza się w niewielkich przestrzeniach.

Krótkorzutowy projektor do zaawansowanych wizualizacji

Kompaktowy projektor laserowy oferuje wysoką jasność i bardzo dobrą jakość obrazu, dzięki czemu nadaje się do różnorodnych zastosowań immersyjnych. Zapewnia niezawodne działanie w wielu środowiskach, pozostając przy tym rozwiązaniem przystępnym cenowo.

Duży obraz w małej przestrzeni

Możliwość wyświetlania obrazu o przekątnej do 400 cali pozwala tworzyć efektowne wizualizacje bez cieni i refleksów. Krótki rzut w połączeniu z 1,7-krotnym zoomem idealnie nadaje się do małych pomieszczeń i symulacji.

Łatwa i elastyczna instalacja

Obiektyw o stałym środku, ręczne przesunięcie obiektywu oraz funkcje takie jak korekcja ostrości w narożnikach umożliwiają szybką konfigurację i dopasowanie projektora do różnych warunków montażowych.

Cicha praca

W trybie ekonomicznym poziom hałasu wynosi zaledwie 25 dB, co sprzyja koncentracji i komfortowi użytkownika podczas prezentacji i pokazów wizualnych.

Nowoczesna łączność

Dane techniczne:

- Model
 - EB-L695SU
- Typ projektora
 - Laserowy/Krótkoogniskowy
- Technologia
 - 3LCD
- Rozdzielczość
 - WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
- Kontrast
 - 5 000 000:1
- Jasność
 - 6200 lumenów (tryb normalny)/ 4340 lumenów (tryb ECO)
- Poziom szumu
 - 34 dB (tryb normalny) / 25 dB (tryb ECO)
- Zużycie energii
 - 336W (tryb normalny) / 223W (tryb ECO) / 0.4W (tryb Stand-by)
- Żywotność źródła światła
 - 20.000h (Durability High) / 30.000h (Durability Eco)
- Moc/źródło światła
 - Laser
- Obiektyw
 - Optyczny
- Zoom
 - Cyfrowy 1,6x / Ręczny
- Współczynnik odległości
 - 0,79 - 1,36:1
- Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego
 - 1,7 - 2,1
- Odległość ogniskowa
 - 11,6 mm - 19,9 mm
- Przesunięcie soczewki
 - Ręczna obsługa - Pionowo $\pm 50\%$, poziomo $\pm 20\%$
- Odległość projekcyjna, system szerokokątny
 - 1 m - 7 m
- Fokus
 - Ręcznie
- Przekątna
 - 60" - 400"
- Wejścia/wyjścia video
 - Wyjście HDMI
 - HDBaseT
 - Miracast
 - HDMI (HDCP 2.3) (2x)
- Odtwarzanie z pamięci USB 2 typu A
- Porty komunikacyjne
 - Złącze USB 2.0 typu A
 - Złącze USB 2.0 typu B
 - RS-232C
 - Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
 - Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
 - Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz)
 - Bezprzewodowa sieć LAN a/n (5 GHz)
 - NFC
- Wbudowany głośnik
 - 10W
- Waga
 - 8,9 kg
- Wymiary
 - 440 x 363 x 151 mm
- Wyposażenie standardowe
 - Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, User guide
- Funkcje
 - 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Automatyczne włączanie, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z

możliwością personalizacji, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Edge Blending (łączenie projekcji), Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Point correction, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Ekran panoramiczny (16:6), Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection

- Gwarancja
 - 36 miesięcy