

Taga Harmony Nostalgic TH-15 Dąb Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 4 749 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Dąb, Orzech

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Taga Harmony Nostalgic TH-15 Dąb

Kolumna głośnikowa podłogowa NOSTALGIC TH-15 to wyjątkowe połączenie klasycznego charakteru z nowoczesną technologią audio. Model ten został zaprojektowany jako most pomiędzy analogowym duchem przeszłości a współczesnymi wymaganiami brzmieniowymi, oferując potężny, dynamiczny dźwięk oraz ponadczasowy design. To propozycja dla audiofilów, miłośników wzornictwa i wszystkich, którzy cenią wysoką jakość wykonania oraz emocjonujące brzmienie.

Przedni port bass reflex został strategicznie umieszczony w obudowie, co znacząco zwiększa elastyczność ustawienia kolumn w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać głęboki, kontrolowany bas nawet przy ustawieniu bliżej ściany, bez utraty wydajności niskich częstotliwości.

Kolumna wyposażona jest w magnetycznie mocowaną maskownicę, która umożliwia szybki i precyzyjny montaż oraz demontaż. Brak widocznych elementów mocujących podkreśla estetykę konstrukcji i pozwala zachować czysty, elegancki wygląd frontu.

NOSTALGIC TH-15 współpracuje z dedykowanymi podstawkami głośnikowymi THS, wykonanymi z ciężkiego, ultrasztywnego metalu. Zapewniają one bardzo skuteczną izolację kolumn od podłogi, co przekłada się na większą przejrzystość dźwięku, lepszą kontrolę basu oraz wyraźniejszą definicję całego pasma. Podstawki są pochylone do tyłu o 5 stopni, co pozwala zsynchronizować czasowo pracę wszystkich przetworników i ograniczyć niepożądane rezonanse oraz turbulencje akustyczne.

Dane techniczne:

- typ / konstrukcja
 - podłogowa
- układ głośników
 - 3-drożna, 3 przetworniki
- typ obudowy
 - TLIE-I
- częstotliwości podziału zwrotnicy

- 800 Hz / 3 kHz
- zalecana moc wzmacniacza
 - 50 - 450 W
- moc ciągła RMS
 - 320 W
- pasmo przenoszenia (± 3 dB)
 - 25 Hz - 20 kHz
- bass reflex
 - przedni, pojedynczy
- impedancja
 - 6 Ω
- efektywność
 - 94 dB
- przetwornik wysokotonowy
 - 25 mm (1"), RPT
- przetwornik średnionowy
 - 50 mm (2"), RPM
- przetwornik niskotonowy
 - 385 mm (15"), RPB
- regulacja poziomu
 - wysokie tony 3 kHz: -3 dB / 0 dB / +3 dB
 - średnie tony 800 Hz: -3 dB / 0 dB / +3 dB
- maskownica
 - tak, magnetyczna
- wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.)
 - 80 x 47 x 36 cm
- waga
 - 34,2 kg / szt.