

Klipsch RSM-525 Białe Kolumny Naścienne Salon Poznań



Cena: 1 318 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały

Important Properties

Product Description

Kolumny Naścienne Klipsch RSM-525 Białe

Klipsch RSM-525 to kompaktowy głośnik do montażu powierzchniowego, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach domowych i komercyjnych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Model ten łączy wysoką skuteczność z czystym, dynamicznym brzmieniem charakterystycznym dla marki Klipsch, oferując przy tym solidną konstrukcję odporną na trudne warunki środowiskowe.

Zastosowany, opatentowany system Tractrix® Hyperfold Port™ wykorzystuje pięciostopniową budowę, która zwiększa przepływ powietrza i pozwala uzyskać mocniejszy, głębszy bas przy minimalnych zniekształceniach. Taka konstrukcja skutecznie eliminuje szumy portu i zapewnia szerokie pokrycie dźwiękiem nawet w większych przestrzeniach. Klasa szczelności IPX6 gwarantuje odporność na wodę i deszcz, co czyni głośnik bezpiecznym wyborem do wymagających instalacji zewnętrznych.

Za precyzyjne odtwarzanie wysokich tonów odpowiada 1-calowy tytanowy przetwornik kompresyjny o szerokiej dyspersji, który zapewnia klarowność detali i spójną energię dźwięku w całym obszarze odsłuchu. Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS jest odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do malowania, a maskownica z dodatkowymi śrubami ustalającymi pozostaje stabilna niezależnie od miejsca montażu.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia
 - 58 Hz – 20 kHz ± 4 dB, 48 Hz -10 dB
- Moc
 - 65 W (16,7 V) 55 Hz – 10 kHz, 260 W mocy szczytowej
- Czulość
 - 89 dB
- Pokrycie
 - 100° $\pm 20^\circ$ w zakresie 1 kHz – 20 kHz
- Współczynnik kierunkowości

- 7 dB $\pm$ 1,5 dB w zakresie 1 kHz – 20 kHz
- Impedancja nominalna
 - 8 Ohm
- Impedancja minimalna
 - 4,3 Ohma przy 175 Hz
- Częstotliwość podziału
 - 2 kHz
- Przetworniki
 - 5,25-calowy woofer 135 mm
 - 1-calowy tytanowy głośnik kompresyjny
- Materiał obudowy
 - Tworzywo ABS odporne na warunki atmosferyczne, możliwość malowania
- Klasa ochrony
 - IPX6
- Strojenie obudowy
 - Wentylowana, 3 porty Tractrix
- Wymiary z uchwytem
 - 309 × 242 × 166 mm
- Głębokość obudowy
 - 213 mm
- Waga
 - 3,52 kg