

Klipsch RSM-400 Białe Kolumny Naścienne Salon Poznań



Cena: 768 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały

Important Properties

Product Description

Kolumny Naścienne RSM-400 Białe

Klipsch RSM-400 to kompaktowy głośnik do montażu powierzchniowego, zaprojektowany z myślą o instalacjach domowych i komercyjnych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Model ten łączy niewielkie wymiary z wysoką skutecznością i charakterystycznym dla Klipsch dynamicznym brzmieniem, sprawdzając się w miejscach, gdzie liczy się oszczędność przestrzeni bez kompromisów jakościowych.

Zastosowany, opatentowany system Tractrix® Hyperfold Port™ wykorzystuje pięciostopniową konstrukcję, która zwiększa przepływ powietrza i pozwala uzyskać mocniejszy, lepiej kontrolowany bas przy minimalnych zniekształceniach. Rozwiązanie to eliminuje niepożądane szumy portu oraz zapewnia szeroką dyspersję dźwięku, co przekłada się na równomierne nagłośnienie większych obszarów.

Klipsch RSM-400 posiada klasę ochrony IPX6, dzięki czemu jest odporny na wodę i deszcz. Solidna konstrukcja sprawia, że głośnik doskonale nadaje się do pracy w wymagających warunkach środowiskowych, oferując niezawodność przez długi czas. Maskownica mocowana jest stabilnie dzięki śrubom ustalającym, co zapobiega jej przypadkowemu poluzowaniu niezależnie od miejsca montażu.

Za precyzyjne i czytelne wysokie tony odpowiada 1-calowy tytanowy przetwornik kompresyjny o szerokiej dyspersji, wykorzystujący technologię PSM-800-T. Zapewnia on spójną energię dźwięku oraz bardzo dobrą czytelność detali, nawet przy większych odległościach odsłuchowych. Całość zamknięto w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie z tworzywa ABS, przystosowanej do malowania.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia
 - 60 Hz – 20 kHz ± 4 dB, 50 Hz -10 dB
- Moc
 - 50 W (14,6 V) 58 Hz – 10 kHz, 200 W mocy szczytowej
- Czulość
 - 88 dB

- Pokrycie
 - $100^{\circ} \pm 20^{\circ}$ w zakresie 1 kHz – 20 kHz
- Współczynnik kierunkowości
 - 7 dB $\pm$ 3 dB w zakresie 800 Hz – 20 kHz
- Impedancja nominalna
 - 8 Ohm
- Impedancja minimalna
 - 4,3 Ohma przy 185 Hz
- Częstotliwość podziału
 - 2 kHz
- Przetworniki
 - 4,5-calowy woofer 100 mm
 - 1-calowy tytanowy głośnik kompresyjny
- Materiał obudowy
 - Tworzywo ABS odporne na warunki atmosferyczne, możliwość malowania
- Klasa ochrony
 - IPX6
- Strojenie obudowy
 - Wentylowana, 3 porty Tractrix
- Wymiary z uchwytem
 - 309 × 242 × 166 mm
- Głębokość obudowy
 - 213 mm
- Waga
 - 3,29 kg