

Klipsch RSM-650 Czarne Kolumny Naścienne Salon Poznań



Cena: 1 538 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały

Important Properties

Product Description

Kolumny Naścienne Klipsch RSM-650

Klipsch RSM-650 to wydajny głośnik do montażu powierzchniowego, przeznaczony do zastosowań domowych oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, gdzie liczy się wysoka dynamika, pełne brzmienie i odporność na warunki środowiskowe. Jest to największy i najmocniejszy model z serii RSM, zaprojektowany do nagłaśniania większych przestrzeni przy zachowaniu kompaktowej, estetycznej formy.

Zastosowany system Tractrix® Hyperfold Port™ oparty na opatentowanej pięciostopniowej konstrukcji zwiększa przepływ powietrza, co pozwala uzyskać głębszy i bardziej kontrolowany bas przy niskim poziomie zniekształceń. Rozwiązanie to skutecznie eliminuje szumy portu oraz zapewnia szeroką dyspersję dźwięku, gwarantując równomierne pokrycie nawet w dużych pomieszczeniach lub strefach zewnętrznych.

Klipsch RSM-650 spełnia normę IPX6, dzięki czemu jest odporny na wodę i intensywne opady deszczu. Solidna obudowa sprawia, że głośnik doskonale sprawdzi się w wymagających środowiskach komercyjnych i domowych instalacjach outdoorowych. Maskownica została dodatkowo zabezpieczona śrubami ustalającymi, co gwarantuje stabilne i bezpieczne mocowanie niezależnie od warunków otoczenia.

Za precyzyjne, detaliczne wysokie tony odpowiada 1-calowy tytanowy przetwornik kompresyjny o szerokiej dyspersji, wykorzystujący technologię PSM-800-T. Zapewnia on spójne, energetyczne brzmienie oraz doskonałą czytelność detali w całym obszarze odsłuchu. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS jest odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do malowania, co ułatwia dopasowanie głośnika do miejsca montażu.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia
 - 56 Hz – 20 kHz $\pm$ 4 dB, 46 Hz -10 dB
 - Moc
 - 80 W (19 V) 53 Hz – 10 kHz, 320 W mocy szczytowej
-

- Czułość
 - 90 dB
- Pokrycie
 - $100^{\circ} \pm 20^{\circ}$ w zakresie 900 Hz – 20 kHz
- Współczynnik kierunkowości
 - 7 dB $\pm 1,5$ dB w zakresie 800 Hz – 20 kHz
- Impedancja nominalna
 - 8 Ohm
- Impedancja minimalna
 - 4,5 Ohma przy 160 Hz
- Częstotliwość podziału
 - 2 kHz
- Przetworniki
 - 6,5-calowy woofer 165 mm
 - 1-calowy tytanowy głośnik kompresyjny
- Materiał obudowy
 - Tworzywo ABS odporne na warunki atmosferyczne, możliwość malowania
- Klasa ochrony
 - IPX6
- Strojenie obudowy
 - Wentylowana, 3 porty Tractrix
- Wymiary z uchwytem
 - 326 × 259 × 193 mm
- Głębokość obudowy
 - 234 mm
- Waga
 - 5,11 kg